


Decken-Aufputzmontage



Decken-Unterputzmontage

PD4 360Lichtgruppen **Tiefgarage mit Bewegungsmeldern PD4****Anwendungsbeschreibung:**

In einer Tiefgarage soll mit möglichst wenig Bewegungsmeldern eine bestmögliche Überwachung der Eingangsbereiche zur Tiefgarage sowie der Hauptdurchgangsbereiche erzielt werden. Tote Winkel in gewissen Teilbereichen der Garage sollen mit einer angepassten Nachlaufzeit überbrückt werden.

Objektbeschreibung:

Typ: Tiefgarage ohne Tageslicht
Abmessungen: L 77 x B 35 m, Raumhöhe: 2.5 m

Beleuchtung:

2 getrennte Lichtgruppen mit EVG
Variante A) direkt durch Bewegungsmelder geschaltet
Variante B) geschaltet über externe Minuterie

Geräteeinstellungen:

Variante A) Nachlaufzeit: 5 min., Helligkeitsschaltwert: Tag-/Nacht (Symbol «Sonne»)
Variante B) Nachlaufzeit: Impuls, Helligkeitsschaltwert: Tag-/Nacht (Symbol «Sonne»)

Anschluss/Schaltung:

Parallelschaltung pro Lichtgruppe