



CDS R

Dämmerungsschalter

E-Nr: 535 908 300

Preis brutto exkl. MwSt.: 55.00 CHF

Produktbeschreibung

- Für den Einbau in Leuchten oder Abzweigdosen
- Länge der Verbindungsleitung zwischen Fotosensor und Elektronik verlängerbar von 15 cm (Lieferlänge ab Werk) bis max. 15 m
- Helligkeit stufenlos einstellbar
- Für Glüh-, Halogen-, Spar- und Leuchtstoff-Lampen und LED-Betriebsgeräte geeignet

Illustrationen



Abmessungen in mm

Technische Daten

Montageeigenschaften	
Montagekategorie	Einbau (EB)
Material und Bauform	
Breite [mm]	61
Höhe [mm]	38
Tiefe [mm]	23
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polycarbonat
Schutzart [IP]	IP20, IP54


Betriebstemperatur [°C]	-25 °C bis +55 °C
Schutzklasse	II
Prüfzeichen	CE
Halogenfrei	ja
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Elektrotechnische Eigenschaften	
Spannungsversorgung [V]	230 V (+/- 10 %)
Spannungsart	AC
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Sensoreigenschaften	
Anzahl Helligkeitssensoren	1

Schaltbilder

Normalbetrieb



Normalbetrieb mit RC-Glied



Zubehör



RC-1
 Entstörkondensator Mini
 E-Nr: 535 999 097
 Preis brutto exkl. MwSt.: 12.00 CHF



RC-HU
 Entstörkondensator für die Hutschiene
 E-Nr: 578 500 019
 Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF