



RC-plus 270/W

Bewegungsmelder 10A, weiss


E-Nr: 5 359 402 05.

nicht mehr lieferbar

Produktbeschreibung


- 270° Erfassungsbereich für die gleichzeitige Überwachung von 2 Hausseiten
- Impulsfunktion serienmässig
- Unterkriechschutz
- Licht ein- bzw. ausschaltbar über Fernbedienung
- 17 Programme einstellbar mit Fernbedienung IR-RC

Illustrationen



Abmessungen in mm

Erfassungsschemas



Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- Unterkriechschutz
- - - Reichweite bei direktem Draufzuehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften


Montagekategorie	Aufputz Nass (NAP)
Geeignet für Deckenmontage	ja
Geeignet für Wandmontage	ja

Montagehöhe empfohlen [m]	2.5
Montagehöhe maximum 2 [m]	10
Anschlussart	Schraubklemme
Material und Bauform	
Breite [mm]	64
Höhe [mm]	85
Tiefe [mm]	108
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polycarbonat
Schutzart [IP]	IP54
Betriebstemperatur [°C]	-25 °C bis +55 °C
Schlagfestigkeit [IK]	IK03
Schutzklasse	II
Prüfzeichen	CE
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Farbe	Weiss
Elektrotechnische Eigenschaften	
Spannungsversorgung [V]	230 V (+/- 10 %)
Spannungsart	AC
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Sensoreigenschaften	
Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m]	16
Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m]	6
Erfassungswinkel [°]	270
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	ja
Funktionseigenschaften	
Ausführung	Bewegungsmelder
Fernbedienbar	IR-RC, IR-RC Mini
Anzahl der Kanäle	1
Physische Ausgänge	
Anzahl der Schaltzonen	1
Ansprechhelligkeit [lx]	5 - 2000
Ausgang [1]	
max. Schaltleistung	2300 W (cos ϕ =1)
max. Einschaltstrom	max. 30 EVG
Treppenhausüberwachung	ja


min. Nachlaufzeit	15 s
max. Nachlaufzeit	16 min
Impulsfunktion	ja

Schaltbilder


Betrieb mit Drehschalter «Hand - 0 - Automat»




Normalbetrieb mit RC-Glied




SCHALTBILD FEHLT




Parallelbetrieb




Normalbetrieb



Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter



Impulsbetrieb an Treppenhausautomat



Zubehör



F2 CM/W nicht mehr lieferbar
Strahler für Bewegungsmelder RC-plus
next, weiss
E-Nr: 924 350 917
Preis brutto exkl. MwSt.: 51.00 CHF



IR-RC
IR-Fernbedienung
E-Nr: 535 949 005
Preis brutto exkl. MwSt.: 30.00 CHF



IR-RC Mini
IR-Fernbedienung, klein
E-Nr: 535 949 025
Preis brutto exkl. MwSt.: 22.00 CHF



RC-1
Entstörkondensator Mini
E-Nr: 535 999 097
Preis brutto exkl. MwSt.: 12.00 CHF