



Indoor 180 Minuterie BEG/W

Bewegungsmelder für Minuterien, 2

Leiter, weiss


E-Nr: 535 942 905

nicht mehr lieferbar

Produktbeschreibung

- Für Wand-Unterputz-Montage mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Für alle gängigen CH-Schalterprogramme
- Bis zu 7 Farben verfügbar (als Bausatz bestellbar)
- 2-Leiter-Technik für den einfachen Anschluss an empfohlene Treppenhausautomaten (Automat muss separat bestellt werden, z.B. B.E.G. Luxomat SCT1)
- Minimaler Installationsaufwand, das Nachziehen des Neutral-Leiters wird überflüssig
- Helligkeit stufenlos einstellbar
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m

Erfassungsschemas



Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts:

Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)


Technische Daten

| Montageeigenschaften | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Montagekategorie | Unterputz (UP) |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Montagehöhe empfohlen [m] | 1.1 |
| Montagehöhe maximum 2 [m] | 2.2 |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Material und Bauform | |
| Breite [mm] | 87 |
| Höhe [mm] | 87 |
| Tiefe [mm] | 61 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Polycarbonat |
| Schutzart [IP] | IP20 |
| Betriebstemperatur [°C] | -25 °C bis +55 °C |
| Schlagfestigkeit [IK] | IK05 |
| Schutzklasse | II |
| Prüfzeichen | CE |
| UV-Beständig | UV-stabilisiertes Polycarbonat |
| Farbe | Weiss |
| Elektrotechnische Eigenschaften | |
| Spannungsversorgung [V] | über Minuterie 230 V (2-Leiter) |


| | |
|--|-----------------|
| Spannungsart | AC |
| Netzfrequenz [Hz] | 50 - 60 |
| Sensoreigenschaften | |
| Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m] | 10 |
| Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m] | 4 |
| Reichweite für sitzende Personen (Präsenz) [m] | 4 |
| Erfassungswinkel [°] | 180 |
| Funktionseigenschaften | |
| Ausführung | Bewegungsmelder |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Physische Ausgänge | |
| Anzahl der Schaltzonen | 1 |
| Ansprechelligkeit [lx] | 5 - 2000 |
| Ausgang [1] | |
| Treppenhausüberwachung | ja |
| Impulsfunktion | ja |

Schaltbilder

4-Leiter-Schaltung



3-Leiter-Schaltung



Zubehör



FS-180/W nicht mehr lieferbar
Frontset für Wand-Melder 180°
NUP/NAP, weiss
E-Nr: 535 916 007
Preis brutto exkl. MwSt.: 33.00 CHF



FS-180/SI nicht mehr lieferbar
Frontset für Wand-Melder 180°
NUP/NAP, silber
E-Nr: 535 916 077
Preis brutto exkl. MwSt.: 33.00 CHF



FS-180/S nicht mehr lieferbar
Frontset für Wand-Melder 180°
NUP/NAP, schwarz
E-Nr: 535 916 057
Preis brutto exkl. MwSt.: 33.00 CHF



NAP-180/W nicht mehr lieferbar
NAP-Gehäuse Wand-Melder 180°, weiss
E-Nr: 535 918 007
Preis brutto exkl. MwSt.: 25.00 CHF



NAP-180/SI nicht mehr lieferbar
NAP-Gehäuse Wand-Melder 180°, silber
E-Nr: 535 918 077
Preis brutto exkl. MwSt.: 25.00 CHF



NAP-180/S nicht mehr lieferbar
NAP-Gehäuse Wand-Melder 180°,
schwarz
E-Nr: 535 918 057
Preis brutto exkl. MwSt.: 25.00 CHF



SCT 1
Treppenhausautomat
E-Nr: 533 005 486
Preis brutto exkl. MwSt.: 70.00 CHF