



PD9 360 LON

Präsenzmelder LON, weiss


E-Nr: 535 979 448

nicht mehr lieferbar

Produktbeschreibung


- Für den flexiblen Einbau in Decken, Leuchtengehäuse, Schränke etc. mit 360° Erfassungsbereich für die zuverlässige Detektion von Bewegungen
- Mit integriertem Busankoppler FTT-10
- Sämtliche Einstellungen über LONMAKER fernparametrierbar
- Geeignet zum Schalten und Dimmen
- Inklusiv Auflagefolie IR-LLW zur Nutzung der Fernbedienung IR-RC
- Abdeckclips im Lieferumfang
- Verbindungskabel ca. 50 cm

Illustrationen



Abmessungen in mm

Erfassungsschemas





Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

..... Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)

Rechweite bei direktem Draufzugehen (radial)

Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Page: 1 of 3

info@swisslux.ch, https://www.swisslux.ch

Datenblatt PD9 360 LON



Technische Daten


Datenblatt PD9 360 LON Page 2 / 3

Montageeigenschaften	
Montagehöhe empfohlen [m]	2.5
Montagehöhe maximum 2 [m]	5
Montagehöhe minimum [m]	2.5
Montagekategorie	Einbau (EB)
Material und Bauform	
Bohrloch [mm]	29
Bohrloch mit Leistungsteil [mm]	37
Farbe	Weiss
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Elektrotechnische Eigenschaften	
Spannungsversorgung [V]	24 V (+/- 10 %)
Sensoreigenschaften	
Ausführung	Präsenzmelder
Erfassungswinkel [°]	360
Funktionseigenschaften	
Anzahl der Kanäle	2
Fernbedienbar	IR-RC (Folie RC-LLW (LON))
Steuerung	LON
Funktionseigenschaften [Ausgang]	
Steuerausgang	Softwarekontakt
Deklarationen	
Betriebstemperatur [°C]	0 °C bis +40 °C
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	II



Schaltbilder

Normalbetrieb



Zubehör



IR-RC IR-Fernbedienung E-Nr: 535 949 005

Preis brutto exkl. MwSt.: 30,00 CHF