





## PD9 S1 360 LC IP65

Bewegungsmelder 10A, opal E-Nr: 535 948 005 Preis brutto exkl. MwSt.: 162.00 CHF


## Produktbeschreibung

- Wand- oder Deckenmontage möglich
- Für den flexiblen Einbau im Aussenbereich (IP65) mit 360° Erfassungsbereich für die zuverlässige Detektion von Bewegungen
- Schraubbefestigung (Mutter M32 im Lieferumfang)
- Elektronische Empfindlichkeits- und Reichweiteneinstellung
- Impulsfunktion serienmässig, einstellbare Pausenzeit
- Minimaler Eigenverbrauch
- 1 Kanal für Lichtsteuerung
- Hochleistungs-Schaltrelais für alle gebräuchlichen Lastarten (inkl. EVG, LED-Betriebsgeräte)
- Einstellbar und übersteuerbar per Fernbedienung (Inklusiv Auflagefolie IR-PD 1C zur Nutzung der Fernbedienung IR-RC)
- Licht Ein/Aus für 12 h per Fernbedienung
- Farbe Sensorkopf opal matt
- · Abdeckclips im Lieferumfang
- Verbindungskabel ca. 50 cm







## Illustrationen



## Abmessungen in mm

## Erfassungsschemas





Abmessungen in m

## links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- ..... Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - Rechweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- ---- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

## **Technische Daten**

Montageeigenschaften	
Montagehöhe empfohlen [m]	2.5
Montagehöhe maximum 2 [m]	5
Montagehöhe minimum [m]	2.5
Montagekategorie	Einbau Nass (NEB)
Material und Bauform	
Bohrloch [mm]	32
Farbe	Weiss
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Elektrotechnische Eigenschaften	
Anschlussart	Steckklemme
Anschlussart  Geeignet für C-Last	Steckklemme ja
Geeignet für C-Last	ja
Geeignet für C-Last  Netzfrequenz [Hz]	ja 50 - 60
Geeignet für C-Last  Netzfrequenz [Hz]  Spannungsart	ja 50 - 60 AC
Geeignet für C-Last  Netzfrequenz [Hz]  Spannungsart  Spannungsversorgung [V]	ja 50 - 60 AC
Geeignet für C-Last  Netzfrequenz [Hz]  Spannungsart  Spannungsversorgung [V]  Sensoreigenschaften	ja 50 - 60 AC 230 V (+/- 10 %)
Geeignet für C-Last  Netzfrequenz [Hz]  Spannungsart  Spannungsversorgung [V]  Sensoreigenschaften  Ausführung	ja 50 - 60 AC 230 V (+/- 10 %)







Fernbedienbar	IR-RC (Folie IR-PD 1C), IR-PD Mini
Funktionseigenschaften [Ausgang]	
Ansprechhelligkeit [lx]	5 - 2000
Impulsfunktion	ja (einstellbare Pausenzeit)
max. Einschaltstrom	80 A
max. Nachlaufzeit	30 min
max. Schaltleistung	2300 W (cos φ=1)
min. Nachlaufzeit	15 s
Deklarationen	
Betriebstemperatur [°C]	-25 °C bis +55 °C
Halogenfrei	ja
Schutzart [IP]	IP65
Schutzart Leistungsteil [IP]	IP20
Schutzklasse	II

## Schaltbilder


### Impulsbetrieb an Treppenhausautomat




#### **Parallelbetrieb**




#### Normalbetrieb




# Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter



#### Normalbetrieb mit RC-Glied



# Betrieb mit Drehschalter «Hand - 0 - Automat»







### Zubehör



**IR-RC** 

IR-Fernbedienung E-Nr: 535 949 005

Preis brutto exkl. MwSt.: 30.00 CHF



#### VK-PD9-Master-LC-5M

Verlängerungskabel zu Sensorkopf 5

Meter

E-Nr: 535 999 697

Preis brutto exkl. MwSt.: 10.00 CHF



#### RC-1

Entstörkondensator Mini

E-Nr: 535 999 097

Preis brutto exkl. MwSt.: 12.00 CHF



#### **BLE-IR-Adapter**

IR-Adapter für Smartphones

E-Nr: 535 990 705

Preis brutto exkl. MwSt.: 199.00 CHF



#### **IR-PD Mini**

IR-Fernbedienung, klein E-Nr: 535 949 035

Preis brutto exkl. MwSt.: 22.00 CHF



#### VK-PD9-Master-LC-10M

Verlängerungskabel zu Sensorkopf 10

Meter

E-Nr: 535 999 797

Preis brutto exkl. MwSt.: 14.00 CHF



#### **RC-HU**

Entstörkondensator für die Hutschiene

E-Nr: 578 500 019

Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF



#### B.E.G. One (Swisslux) App

App zur Programmierung von B.E.G.

Produkten

Art-Nr: 169381

Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF