





PD2 S 360 UP DS/W

Präsenzmelder digitalSTROM, weiss


E-Nr: 535 949 408

nicht mehr lieferbar

Produktbeschreibung


- Für den Einbau in Hohldecke mit 360° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Bis zu 7 Farben verfügbar (als Bausatz bestellbar)
- Abdeckclips im Lieferumfang
- dS-Ready, mit eingebauter digitalSTROM-Klemme
- Überträgt Bewegungsinformation ins digitalSTROM-System

Illustrationen




Abmessungen in mm

Erfassungsschemas







links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- **- -** Rechweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- ---- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften



Datenblatt PD2 S 360 UP DS/W



Montagehöhe empfohlen [m]	2.5
Montagehöhe maximum 2 [m]	10
Montagehöhe minimum [m]	2.5
Montagekategorie	Unterputz (UP)
Material und Bauform	
Farbcode	RAL 9010
Farbe	Weiss
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Elektrotechnische Eigenschaften	
Anschlussart	Steckklemme
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Spannungsart	AC
Spannungsversorgung [V]	230 V (+/- 10 %)
Sensoreigenschaften	
Ausführung	Präsenzmelder
Erfassungswinkel [°]	360
Funktionseigenschaften	
Anzahl der Kanäle	1
Steuerung	digitalSTROM
Funktionseigenschaften [Ausgang]	
Steuerausgang	Softwarekontakt
Deklarationen	
Betriebstemperatur [°C]	-25 °C bis +55 °C
Halogenfrei	ja
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	II


CHE-107.897.036 MWST





Schaltbilder

Normalbetrieb



Zubehör



BSK-PD/W

Ballschutzkorb Decken-Melder 360°,

E-Nr: 535 998 275

Preis brutto exkl. MwSt.: 31.00 CHF



APG PD 24M/W

AP-Gehäuse Decken-Melder 360°-24m, weiss

E-Nr: 535 939 000

Preis brutto exkl. MwSt.: 19.00 CHF



Color RAL NCS

Spezialfarbe matt oder glanz

Art-Nr: 141522

Preis brutto exkl. MwSt.: 20.00 CHF