



## Indoor 180 UP Kombi 2L SOL/WG

Bewegungsmelder 10A, 2L Schema 0, Design  
Solfà, weiss-glanz


Art-Nr: 151287

nicht mehr lieferbar

### Produktbeschreibung


- Für Wand-Unterputz-Montage mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Für alle gängigen CH-Schalterprogramme
- 2-Leiter-Technik für den einfachen Ersatz von Lichtschaltern im Innenbereich, kein Neutralleiter erforderlich (Achtung: für die Ansteuerung von Minuterien den Indoor 180 Minuterie verwenden)
- Integriertes Mikrofon für die Überwachung von verwinkelten Räumen
- Nachlaufzeit, Helligkeit und Geräuschempfindlichkeit stufenlos einstellbar, Mikrofon ausschaltbar
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m
- Einzigartig: Hochleistungs-Relais zum Schalten von Glüh-, Halogen-, Spar-, Leuchtstoff-Lampen und LED-Betriebsgeräten mit > 40 W

## Illustrationen



Abmessungen in mm

## Erfassungsschemas



Abmessungen in m



links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

.....

Reichweite bei sitzender Tätigkeit  
(Präsenz)

---

Reichweite bei direktem  
Draufzugehen (radial)

—

Reichweite bei seitlichem  
Vorbeigehen (tangential)

## Technische Daten

### Montageeigenschaften

Montagekategorie Unterputz (UP)

Geeignet für Wandmontage ja

Montagehöhe empfohlen [m] 1.1

Montagehöhe minimum [m] 1.1

Montagehöhe maximum 2 [m] 2.2

Anschlussart Steckklemme

### Material und Bauform

Breite [mm] 86

Höhe [mm] 86

Tiefe [mm] 61

Einbautiefe [mm] 31

Werkstoff Kunststoff

Werkstoffgüte Polycarbonat

Schutzart [IP] IP20

Betriebstemperatur [°C] 0 °C bis +55 °C

Schlagfestigkeit [IK] IK05

Schutzklasse II


Prüfzeichen CE

Garantie Akku [J] 2


|                                                        |                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Halogenfrei                                            | ja                                                     |
| UV-Beständig                                           | UV-stabilisiertes Polycarbonat                         |
| Farbe                                                  | Weiss glanz                                            |
| Farbcode                                               | RAL 9003 glanz                                         |
| <b>Elektrotechnische Eigenschaften</b>                 |                                                        |
| Spannungsversorgung [V]                                | 230 V (ohne Neutralleiter, integrierte Pufferbatterie) |
| Spannungsart                                           | AC                                                     |
| Netzfrequenz [Hz]                                      | 50 - 60                                                |
| <b>Sensoreigenschaften</b>                             |                                                        |
| Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m] | 10                                                     |
| Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m]      | 4                                                      |
| Reichweite für sitzende Personen (Präsenz) [m]         | 4                                                      |
| Erfassungswinkel [°]                                   | 180                                                    |
| Mikrofon                                               | ja                                                     |
| <b>Funktionseigenschaften</b>                          |                                                        |
| Ausführung                                             | Bewegungsmelder                                        |
| Anzahl der Kanäle                                      | 1                                                      |
| <b>Physische Ausgänge</b>                              |                                                        |
| Anzahl der Schaltzonen                                 | 1                                                      |
| Geeignet für C-Last                                    | ja                                                     |
| Ansprechhelligkeit [lx]                                | 5 - 2000                                               |
| <b>Ausgang [1]</b>                                     |                                                        |
| max. Schaltleistung                                    | 2300 W ( $\cos \phi=1$ )                               |
| max. Einschaltstrom                                    | 800 A (max. 200 $\mu$ s)                               |
| min. Nachlaufzeit                                      | 15 s                                                   |
| max. Nachlaufzeit                                      | 16 min                                                 |

## Schaltbilder

**Normalbetrieb**



**Normalbetrieb mit RC-Glied**



## Zubehör



### **RC-HU**

Entstörkondensator für die Hutschiene

E-Nr: 578 500 019

Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF