



Aries-R35N-3




LED-Leuchte

E-Nr: 941 414 009

Produktbeschreibung

- Stromsparende, langlebige LED-Technik
- Hochwertige Verarbeitung und Materialien, Swiss-Made
- LED Decken- und Wandanbauleuchte, rund, Nass IP43
- Zeitloses Design aus weiss-mattem Acrylglas

Illustrationen



Abmessungen in mm

Technische Daten

Montageeigenschaften

Montagekategorie

Decken-Anbau Nass

Material und Bauform

Farbe

Weiss

UV-Beständig

ja

Lichttechnik

Farbtemperatur [K]

3000


Farbwiedergabe-Index (CRI)

> 85

| | |
|------------------------------------------|---------------|
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtanteil direkt-indirekt | 91% / 9% |
| Lichtausbeute [lm/W] | 128 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtstrom ab Diffusor [lm] | 2450 |
| Elektrotechnische Eigenschaften | |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Netzfrequenz [Hz] | 50 - 60 |
| Spannungsart | AC |
| Spannungsversorgung [V] | 230 V |
| Maximale Leistungsaufnahme [W] | 20 W |
| Funktionseigenschaften | |
| Steuerung | ohne |
| Notlicht | |
| Geeignet für Notlicht | ja |
| Lichtstrom bei Notlicht ab Diffusor [lm] | 200 |
| Notlicht | mit 230 V DC |
| Lieferumfang | |
| Betriebsgerät | LED, ja |
| Leuchtmittel | ja |
| Deklarationen | |
| Schutzart [IP] | IP43 |
| Schutzklasse | I |
| Energieeffizienzklasse Leuchte/System | E |
| Energieeffizienzklasse Leuchtmittel | C |
| Lebensdauer L70B10 bei 25°C [h] | 50000 |

Schaltbilder

Normalbetrieb mit externem Slave



Zubehör



EBG-Aries-R35
Einbetoniergehäuse
E-Nr: 941 490 009