



LK-TP/KNX REG

Linienkoppler TP

E-Nr: 405 820 319

Preis brutto exkl. MwSt.:


395.00 CHF

solange Vorrat reicht

Produktbeschreibung

- LEDs zeigen Betriebszustände sowie Kommunikationsfehler am Bus an
- Verbindet zwei KNX-Segmente über Twisted Pair, z.B. eine KNX-Linie mit einem KNX-Bereich
- Kann auch als Linienverstärker (Repeater) eingesetzt werden
- Besitzt eine erweiterte Filtertabelle für Hauptgruppe 0 bis 31 und gewährleistet eine galvanische Trennung zwischen den Linien
- Unterstützt Longframes und ist kompatibel mit der ETS Software ab ETS4.2
- Taster auf der Frontseite ermöglichen, die Telegrammfilter für Testzwecke zu deaktivieren

Illustrationen



Abmessungen in
mm


Technische Daten

| Montageeigenschaften | |
|----------------------|-------------------------|
| Montagekategorie | Reiheneinbaugerät (REG) |
| Anschlussart | KNX Busklemme |
| Anschlussart 2 | KNX Busklemme |

| | |
|--|--------------------------------|
| Material und Bauform | |
| Breite [mm] | 18 |
| Höhe [mm] | 90 |
| Tiefe [mm] | 60 |
| Breite in Teilungs-Einheiten [TE] | 1 |
| Werkstoffgüte | Polycarbonat |
| Schutzart [IP] | IP20 |
| Betriebstemperatur [°C] | -5 °C - +45 °C |
| Schutzklasse | III |
| Prüfzeichen | CE |
| Halogenfrei | ja |
| UV-Beständig | UV-stabilisiertes Polycarbonat |
| Farbe | Hellgrau |
| Elektrotechnische Eigenschaften | |
| Spannungsversorgung [V] | KNX, 24 V |
| Spannungsart | DC |
| Vor Ort-/Handbedienung | ja |
| LED-Anzeige | ja |
| Stromaufnahme [mA] | MAIN: 5, SUB: 3 |
| Funktionseigenschaften | |
| Steuerung | KNX |

Schaltbilder

Normalbetrieb



Zubehör



PSN-230/640/30/KNX REG

solange Vorrat reicht

KNX Spannungsversorgung

E-Nr: 405 800 119

Preis brutto exkl. MwSt.: 350.00 CHF