



DIM4-230/UNI/250/H/KNX REG

Dimmaktor 4-Kanal

E-Nr: 405 440 119


Preis brutto exkl. MwSt.: 510.00 CHF

solange Vorrat reicht

Produktbeschreibung

- Handschalter ermöglichen das manuelle Schalten direkt am Aktor
- Arbeitet nach dem Phasenan- oder Phasenabschnitt-Dimmprinzip
- Automatische oder manuelle Auswahl des zur Last passenden Dimmprinzips
- Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, Tronic-Trafos mit Halogenlampen, dimmbaren induktiven Trafos mit Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- und Kompaktleuchtstofflampen
- Rückmeldung des Schaltzustandes und des Dimmwertes
- Parametrierbares Einschalt- und Dimmverhalten
- Einstellbare Zeitfunktionen wie Ein- und Ausschaltverzögerung, Treppenlichtschalter mit Vorwarnung
- Lichtszenen können abgerufen oder mit einem neuen Wert gespeichert werden
- Jeder Kanal ist gegen Überlast, Übertemperatur und Kurzschluss/Lastausfall geschützt und sendet bei einem Fehler ein Statusobjekt
- Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus
- Durch Kombination aller 4 Dimmausgänge kann die Anschlussleistung auf max. 950 W erhöht werden
- Mischlasten kapazitiv-induktiv sind nicht zulässig

Illustrationen



Abmessungen in
mm

Technische Daten

Montageeigenschaften

Montagekategorie Reiheneinbaugerät (REG)

Anschlussart KNX Busklemme

Anschlussart 2 Schraubklemmen

Material und Bauform

Breite [mm] 144

Höhe [mm] 90

Tiefe [mm] 70

Breite in Teilungs-Einheiten [TE] 8

Werkstoffgüte Polycarbonat

Schutzart [IP] IP20

Betriebstemperatur [°C] -5 °C - +45 °C

Schutzklasse II

Prüfzeichen CE

Halogenfrei ja

UV-Beständig UV-stabilisiertes Polycarbonat

Farbe Hellgrau

Elektrotechnische Eigenschaften

Spannungsversorgung [V] 230 V (+/- 10 %)

Spannungsart AC

Netzfrequenz [Hz] 50 - 60

Vor Ort-/Handbedienung ja

LED-Anzeige ja

Zusätzliche Spannungsversorgung über KNX Bus ja

Leiterquerschnitt [mm²] 0.5 - 4 starr, 0.5 - 2.5 feindrätig (mit oder ohne Aderendhülse)

Stromaufnahme [mA] 5

Stromaufnahme max. [mA] 20

Leistungsaufnahme [W] 0.15

Funktionseigenschaften

Anzahl der Kanäle 4


Steuerung KNX, KNX TP 256

Ausgang [1]

Steuerausgang Ohmsche Last 20-250 W, LED-Lampen typ. 3-50 W, Leuchtstofflampen typ. 3-50 W, Induktive Last 20-250 VA, Details siehe Bedienungsanleitung

Schaltbilder

Normalbetrieb



Zubehör



PSN-230/640/30/KNX REG

solange Vorrat reicht

KNX Spannungsversorgung

E-Nr: 405 800 119

Preis brutto exkl. MwSt.: 350.00 CHF



LZ-230/UNI/420 REG solange Vorrat reicht

Leistungszusatz

E-Nr: 405 449 119

Preis brutto exkl. MwSt.: 200.00 CHF