






#### PD2 MAX AP Slave

Präsenzmelder Slave, weiss E-Nr: 535 939 678 Preis brutto exkl. MwSt.: 187.00 CHF

# Produktbeschreibung


- Für Decken-Aufputz-Montage mit 360° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen, sehr grosse Reichweite
- Impulsfunktion serienmässig, einstellbare Pausenzeit
- Auch als Impulsgeber für Minuterien, SPS und Leitsysteme verwendbar
- Für die kostengünstige Vergrösserung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Abdeckclips im Lieferumfang


### Illustrationen




Abmessungen in mm

### Erfassungsschemas







links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- ...... Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- **\_ \_ \_** Rechweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

### **Technische Daten**





Montageeigenschaften	
Montagehöhe empfohlen [m]	2.5
Montagehöhe maximum 2 [m]	10
Montagehöhe minimum [m]	2.5
Montagekategorie	Aufputz (AP)
Material und Bauform	
Farbcode	RAL 9010
Farbe	Weiss
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Elektrotechnische Eigenschaften	
Anschlussart	Steckklemme
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Spannungsart	AC
Spannungsversorgung [V]	230 V (+/- 10 %)
Sensoreigenschaften	
Ausführung	Präsenzmelder
Erfassungswinkel [°]	360
Funktionseigenschaften	
Funktionseigenschaften Anzahl der Kanäle	1
	1
Anzahl der Kanäle	ja (einstellbare Pausenzeit)
Anzahl der Kanäle  Funktionseigenschaften [Ausgang]	
Anzahl der Kanäle  Funktionseigenschaften [Ausgang]  Impulsfunktion	ja (einstellbare Pausenzeit)
Anzahl der Kanäle  Funktionseigenschaften [Ausgang]  Impulsfunktion  max. Schaltleistung	ja (einstellbare Pausenzeit) 2 W (cos φ=1)
Anzahl der Kanäle  Funktionseigenschaften [Ausgang]  Impulsfunktion  max. Schaltleistung  Steuerausgang	ja (einstellbare Pausenzeit) 2 W (cos φ=1)
Anzahl der Kanäle  Funktionseigenschaften [Ausgang]  Impulsfunktion  max. Schaltleistung  Steuerausgang  Deklarationen	ja (einstellbare Pausenzeit) 2 W (cos φ=1) Triac Remote
Anzahl der Kanäle  Funktionseigenschaften [Ausgang]  Impulsfunktion  max. Schaltleistung  Steuerausgang  Deklarationen  Betriebstemperatur [°C]	ja (einstellbare Pausenzeit) 2 W (cos φ=1) Triac Remote -25 °C bis +55 °C

Datenblatt PD2 MAX AP Slave


Page 2 / 3





# Schaltbilder

#### **Master-Slave-Betrieb**



# Zubehör



#### **BSK-PD/W**

Ballschutzkorb Decken-Melder 360°, weiss

E-Nr: 535 998 275

Preis brutto exkl. MwSt.: 31.00 CHF