





# PD2 S 180 UP Master 2C liv/CR

Präsenzmelder 2-Kanal, Design EDIZIO.liv, crema

E-Nr: 535 090 015

Preis brutto exkl. MwSt.: 199.00 CHF

Noch nicht lieferbar


# Produktbeschreibung

- Für Wand-Unterputz-Montage mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Integriertes Mikrofon für die Überwachung von verwinkelten Räumen
- Nachlaufzeit, Helligkeit und Geräuschempfindlichkeit stufenlos einstellbar, Mikrofon ausschaltbar
- Sofort betriebsbereit dank Werksvoreinstellung
- Funktion Halbautomatik (manuell Ein/automatisch Aus) für maximierte Energieeinsparung
- Separate Eingänge für Taster und Slave-Geräte
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 2.2 m
- Minimaler Eigenverbrauch
- 2 Kanäle für die Steuerung von Licht und HLK (Heizung, Lüftung, Klima)
- Einstellbar und übersteuerbar per Fernbedienung (Inklusiv Funktionsfolie IR-PD zur Nutzung der Fernbedienung IR-RC)
- Abdeckclip für die Abdeckung des vertikalen Erfassungsbereiches zum Ausblenden von Störquellen unterhalb des Gerätes, z.B. Kleintiere etc.
- Erhöhter Schutz gegen Vandalismus durch Befestigung mit Spezialschrauben






# Illustrationen





#### Abmessungen in mm

# Erfassungsschemas





#### Abmessungen in m

#### links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- ...... Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- **\_ \_ \_** Rechweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

# **Technische Daten**

Montageeigenschaften	
Montagehöhe empfohlen [m]	1.1
Montagehöhe maximum 2 [m]	2.2
Montagehöhe minimum [m]	1
Montagekategorie	Unterputz (UP)
Material und Bauform	
Farbcode	NCS S 1005-Y40R matt
Farbe	Crema
UV-Beständig	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Elektrotechnische Eigenschaften	
Anschlussart	Steckklemme
Geeignet für C-Last	ja
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Spannungsart	AC
Spannungsversorgung [V]	230 V (+/- 10 %)
Sensoreigenschaften	
Ausführung	Präsenzmelder
Erfassungswinkel [°]	180
Mikrofon	ja
Funktionseigenschaften	
Anzahl der Kanäle	2
Fernbedienbar	IR-RC (Folie IR-PD9), IR-PD Mini
Funktionseigenschaften [Ausgang]	






Ansprechhelligkeit [lx]	5 - 2000
Halbautomatik	ja
Impulsfunktion	ja (einstellbare Pausenzeit)
max. Einschaltstrom	800 A (max. 200 μs)
max. Nachlaufzeit	30 min
max. Schaltleistung	2300 W (cos φ=1)
min. Nachlaufzeit	15 s
Funktionseigenschaften [Eingang]	
Tastereingang	ja
Funktionseigenschaften [Eingang 2]	
Slaveeingang	ja
Slaveeingang (Remote)	ja
Deklarationen	
Halogenfrei	ja
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	II






# Schaltbilder


# Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter




#### **Master-Slave-Betrieb**




#### Normalbetrieb mit externem Taster




#### Impulsbetrieb an Treppenhausautomat




#### Normalbetrieb




Betrieb mit Drehschalter «Hand - 0 - Automat»



#### Master-Master-Betrieb



#### Normalbetrieb mit RC-Glied







### Zubehör



**IR-RC** 

IR-Fernbedienung E-Nr: 535 949 005

Preis brutto exkl. MwSt.: 30.00 CHF



RC-1

Entstörkondensator Mini E-Nr: 535 999 097

Preis brutto exkl. MwSt.: 12.00 CHF



**BLE-IR-Adapter** 

IR-Adapter für Smartphones

E-Nr: 535 990 705

Preis brutto exkl. MwSt.: 199.00 CHF



Befestigungsplatte



#### **IR-PD Mini**

IR-Fernbedienung, klein E-Nr: 535 949 035

Preis brutto exkl. MwSt.: 22.00 CHF



#### **RC-HU**

Entstörkondensator für die Hutschiene

E-Nr: 578 500 019

Preis brutto exkl. MwSt.: 18.00 CHF



#### PD2 S 180 UP Slave liv/CR

#### Noch nicht lieferbar

Präsenzmelder Slave, Design EDIZIO.liv,

crema

E-Nr: 535 100 015

Preis brutto exkl. MwSt.: 160.00 CHF



BP liv Noch nicht lieferbar

E-Nr: 376 000 110

Preis brutto exkl. MwSt.: 0.00 CHF

Page 5 / 5

Datenblatt PD2 S 180 UP Master 2C liv/CR