



## PD2 S 180 UP Slave liv/DG

Präsenzmelder Slave, Design EDIZIO.liv,  
dunkelgrau



E-Nr: 535 100 045

Preis brutto exkl. MwSt.: 160.00 CHF



### Produktbeschreibung

- Für Wand-Unterputz-Montage mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Impulsfunktion serienmässig, einstellbare Pausenzeit
- Auch als Impulsgeber für Minuterien, SPS und Leitsysteme verwendbar
- Für die kostengünstige Vergrößerung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m
- Abdeckclips im Lieferumfang
- Erhöhter Schutz gegen Vandalismus durch Befestigung mit Spezialschrauben

## Illustrationen





Abmessungen in mm



Abmessungen in mm

## Erfassungsschemas



Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- ..... Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

## Technische Daten

### Montageeigenschaften

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Montagekategorie          | Unterputz (UP) |
| Geeignet für Wandmontage  | ja             |
| Montagehöhe empfohlen [m] | 1.1            |
| Montagehöhe minimum [m]   | 1              |
| Montagehöhe maximum 2 [m] | 2.2            |
| Anschlussart              | Steckklemme    |

### Material und Bauform

|             |    |
|-------------|----|
| Breite [mm] | 96 |
| Höhe [mm]   | 96 |
| Tiefe [mm]  | 61 |

|                                                        |                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Einbautiefe [mm]                                       | 36                             |
| Schutzart [IP]                                         | IP20                           |
| Schlagfestigkeit [IK]                                  | IK05                           |
| Schutzklasse                                           | II                             |
| Halogenfrei                                            | ja                             |
| UV-Beständig                                           | UV-stabilisiertes Polycarbonat |
| Farbe                                                  | Dunkelgrau                     |
| Farbcode                                               | NCS S6500N matt                |
| <b>Elektrotechnische Eigenschaften</b>                 |                                |
| Spannungsversorgung [V]                                | 230 V (+/- 10 %)               |
| Spannungsart                                           | AC                             |
| Netzfrequenz [Hz]                                      | 50 - 60                        |
| Melderaufbau max. Strom [A]                            | 10 A                           |
| <b>Sensoreigenschaften</b>                             |                                |
| Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m] | 10                             |
| Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m]      | 4                              |
| Reichweite für sitzende Personen (Präsenz) [m]         | 4                              |
| Erfassungswinkel [°]                                   | 180                            |
| Anzahl Helligkeitssensoren                             | 1                              |
| <b>Funktionseigenschaften</b>                          |                                |
| Ausführung                                             | Präsenzmelder                  |
| <b>Ausgang [1]</b>                                     |                                |
| max. Schaltleistung                                    | 2 W (cos $\phi$ =1)            |
| Steuer Ausgang                                         | Triac Remote                   |
| Impulsfunktion                                         | ja                             |

## Schaltbilder

### Master-Slave-Betrieb

