

## Systemleuchte Office 1.5M 3000K


Office 1500 mm microprismatic system  
light, 3000 K  
Art-Nr: 170827




### Produktbeschreibung

- UGR19 Tauglich
- Zeitloses Design
- DC-Erkennung für Notlichtanlagen mit 230V-DC
- Intelligente Leuchte für Profilmontage
- Einfache Montage und vielseitig einsetzbar (Tiefgarage, Lager, Büro etc.)
- Schwarmfunktion sowie ergänzbar durch die Integration weiterer abgesetzter TRIVALITE-Leuchten
- Tragschiene aus Aluminium: leicht, rostfrei, langlebig
- Zeitloses Erscheinungsbild
- Flexibler Einspeisepunkt für bestehende Anschlüsse
- Verschiedene Montagemöglichkeiten: Aufputz, gependelt etc.
- Schlichte, durchgängige Optik ohne sichtbare Hebel/Schrauben
- Architektonisch geeignet für Arbeits- und Schulungsräume

### Illustrationen



Abmessungen in mm



## Technische Daten

<b>Lichttechnik</b>	
Farbkonsistenz [SDCM]	3
Blendungsbewertung «UGR»	19
Farbtemperatur [K]	3000
Farbwiedergabe-Index (CRI)	90
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lichtanteil direkt-indirekt	70 % / 30 %
Lichtausbeute [lm/W]	113
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtstrom ab Diffusor [lm]	5660
<b>Montageeigenschaften</b>	
Anschlussart	Stecker LBK2
<b>Material und Bauform</b>	
Breite [mm]	125
Höhe/Tiefe Total [mm]	64
Länge [mm]	1422
<b>Elektrotechnische Eigenschaften</b>	
Systemleistung [W]	50
Spannungsversorgung [V]	230 V
Spannungsart	AC
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
<b>Deklarationen</b>	
Energieeffizienzklasse Leuchte/System	E
Lebensdauer L70B10 bei 25°C [h]	60000
<b>Lieferumfang</b>	
Betriebsgerät	ja

## Schaltbilder

