



Perseus-SL1500-4

Systemleuchte Linsenoptik 1500mm


4000K

Art-Nr: 172236


Produktbeschreibung

- DC-Erkennung für Notlichtanlagen mit 230V-DC
- Intelligente Leuchte für Profilmontage
- Einfache Montage und vielseitig einsetzbar (Tiefgarage, Lager, Büro etc.)
- Schwarmfunktion sowie ergänzbar durch die Integration weiterer abgesetzter TRIVALITE-Leuchten
- Tragschiene aus Aluminium: leicht, rostfrei, langlebig
- Zeitloses Erscheinungsbild
- Flexibler Einspeisepunkt für bestehende Anschlüsse
- Verschiedene Montagemöglichkeiten: Aufputz, gependelt etc.
- Schlichte, durchgängige Optik ohne sichtbare Hebel/Schrauben

Illustrationen



Abmessungen in mm



Technische Daten

Lichttechnik

Farbkonsistenz [SDCM]

3

Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabe-Index (CRI)	> 80
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lichtanteil direkt-indirekt	100 % / 0 %
Lichtausbeute [lm/W]	154
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom ab Diffusor [lm]	10330
Montageeigenschaften	
Anschlussart	Stecker LBK2
Material und Bauform	
Breite [mm]	66
Höhe/Tiefe Total [mm]	7
Länge [mm]	1422
Elektrotechnische Eigenschaften	
Systemleistung [W]	67
Spannungsversorgung [V]	230 V
Spannungsart	AC
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Deklarationen	
Energieeffizienzklasse Leuchte/System	B
Lebensdauer L70B10 bei 25°C [h]	80000
Lieferumfang	
Betriebsgerät	ja

Schaltbilder

