



Indoor 180-BMS DALI-2 AP SID/WG

Präsenzmelder BMS, Design Sidus, weiss


E-Nr: 535 933 206

Preis brutto exkl. MwSt.: 261.00 CHF

Produktbeschreibung


- Für Wand-Aufputz-Montage mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m
- Minimaler Eigenverbrauch
- Abdeckclip im Lieferumfang
- Liefert Informationen zur Raubelegung, Bewegungserkennung und Lux Werte
- Parametrierbar und adressierbar über DALI Steuergeräte, gemäss IEC 62386 Teil 101/103/303/304

Illustrationen



Abmessungen in mm

Erfassungsschemas



Abmessungen in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Technische Daten

Montageeigenschaften

Montagekategorie Aufputz (AP)

Geeignet für Wandmontage ja

Montagehöhe empfohlen [m] 1.1

Montagehöhe maximum 2 [m] 2.2

Anschlussart Schraubklemme

Material und Bauform

Breite [mm] 75

Höhe [mm] 75

Tiefe [mm] 71

Werkstoff Kunststoff

Werkstoffgüte Polycarbonat

Schutzart [IP] IP20

Betriebstemperatur [°C] -25 °C bis +55 °C

Schlagfestigkeit [IK] IK05

Schutzklasse II

Prüfzeichen CE

Halogenfrei ja

Oberflächenschutz Gehäuse unbehandelt

Ausführung der Oberfläche matt

UV-Beständig UV-stabilisiertes Polycarbonat

Farbe Weiss

Farbcode RAL 9010

Elektrotechnische Eigenschaften

Spannungsversorgung [V] DALI, max. 22.5 V

Spannungsart DC

LED-Anzeige ja

Sensoreigenschaften

Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential) [m] 10

Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial) [m] 4

Reichweite für sitzende Personen (Präsenz) [m] 4

Erfassungswinkel [°] 180

Schwenkbereich Sensor, horizontal [°] 0

Schwenkbereich Sensor, vertikal [°] 0

Anzahl PIR Sensoren 2

Anzahl Helligkeitssensoren 1

Ansprechhelligkeit einstellbar ja

Mikrofon nein

Funktionseigenschaften

Ausführung Präsenzmelder

Werksprogramm ja

Physische Ausgänge

Anzahl physische Ausgänge 1

Anzahl der Schaltzonen 1

Ansprechhelligkeit [lx] 0 - 4095

Ausgang [1]

Typ 1: Anzahl Kanäle des selben Typs 1


Typs

Art des Kanals BMS-Dali Regel/Schaltausgang

Steuerausgang Instanz 0 stellt Informationen zur Raumbelugung und Bewegungserkennung / Instanz 1 stellt LUX Werte gemäss IEC 62386 Teil 303/304 am DALI-Bus bereit

Schaltbilder

Normalbetrieb



Zubehör



IM4-BMS DALI-2

Tasterschnittstelle DALI-BMS

E-Nr: 405 600 149

Preis brutto exkl. MwSt.: 80.00 CHF