



## RC-plus 270/S

Détecteur de mouvement 10A, noir


No E: 5 359 402 55.

**plus disponible**

### Description du produit


- Détecteur de mouvement avec zone de détection 270° pour la surveillance simultanée de 2 façades
- Fonction à impulsion en standard
- Protection anti-reptation
- Allumage et extinction de l'éclairage par la télécommande
- 17 programmes programmables avec la télécommande IR-RC

### Illustrations



Dimensions en mm

### Schémas de détection



Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- ..... Protection anti-réptation
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

### Caractéristiques techniques

#### Caractéristiques de montage

Catégorie de montage

Apparent étanche (NAP)

Adapté à un montage au plafond

oui

Adapté à un montage mural	oui
Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. [m]	10
Type de raccordement	Collier de serrage à vis

#### Matériel et type de construction

Largeur [mm]	64
Hauteur [mm]	85
Profondeur [mm]	108
Matériel	Plastique
Qualité de matériel	Polycarbonate
Indice de protection [IP]	54
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Résistance aux chocs [IK]	IK03
Classe de protection	II
Marque de test	CE
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Couleur	Noir

#### Caractéristiques électronique

Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Type de tension	AC
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60

#### Caractéristiques de capteur

Portée pour le passage latéral (mouvement tangential) [m]	16
Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m]	6
Angle de détection [°]	270
Sensibilité réglable	oui

#### Caractéristiques de fonction

Modèle	Détecteur de mouvement
Télécommandable (IR)	IR-RC, IR-RC Mini
Quantité de canaux	1

#### Physische Ausgänge

Nombre de zones de commutation	1
Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000


#### Ausgang [1]

Puissance de commutation max.	2300 W (cos $\phi$ =1)
Courant de démarrage max.	max. 30 EVG


Surveillance d'escalier	oui
Temporisation min.	15 s
Temporisation max.	16 min
Fonction à impulsion	oui

## Schemi


### Fonctionnement avec interrupteur rotatif «Manuel - 0 - Automatique»




### Fonctionnement normal avec circuit RC




### SCHALTBILD FEHLT




### Fonctionnement en parallèle




### Fonctionnement normal



### Fonctionnement en continu avec interrupteur externe



### Fonction à impulsion sur minuterie




## Accessoires



**F2 CM/S** plus disponible  
Projecteur pour détecteur de mouvement  
RC-plus next, noir  
No E: 924 350 907  
Prix brut TVA excl.: 51,00 CHF



**IR-RC**  
Télécommande IR  
No E: 535 949 005  
Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF



**IR-RC Mini**  
petite télécommande IR  
No E: 535 949 025  
Prix brut TVA excl.: 22,00 CHF



**RC-1**  
Circuit RC Mini  
No E: 535 999 097  
Prix brut TVA excl.: 12,00 CHF