



ALC/W

Socle luminaire sans détecteur de mouvement, blanc


No E: 924 915 319

Prix brut TVA excl.: 77,00 CHF

Description du produit

- Appareils livrables avec détecteur de mouvement intégré
- Montage en angle saillant avec accessoire ESA-ALC

Illustrations



Dimensions en
mm

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Catégorie de montage	Apparent étanche (NAP)
Adapté à un montage mural	oui


Matériel et type de construction

Largeur [mm]	105
Hauteur [mm]	145
Profondeur [mm]	187
Matériel	Plastique

Qualité de matériel	Polycarbonate
Indice de protection [IP]	44
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Classe de protection	II
Marque de test	CE
Sans halogène	oui
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Couleur	Blanc
Code couleur (similaire)	RAL 9010
Caractéristiques électronique	
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Type de tension	AC
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60

Schemi

Fonctionnement normal



Accessoires



GL-AL-OP

Verre de rechange opal

No E: 924 319 017

Prix brut TVA excl.: 43,00 CHF



GL-AL-BB

Verre de rechange Soufflé

No E: 924 319 517

Prix brut TVA excl.: 45,00 CHF



ESA-ALC/W

Socle pour montage en angle saillant,
blanc

No E: 924 901 917

Prix brut TVA excl.: 18,00 CHF