# CDS AP Timer

Interrupteur crépusculaire avec horloge

No E: 535 908 500

plus disponible

## Description du produit

- Montage rapide avec socle enfichable

## Illustrations




Dimensions en mm

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Matériel et type de construction** | |
| Code couleur | RAL 9010 |
| Couleur | Blanc |
| Résistant aux UV | PC résistant aux UV |
| **Caractéristiques électronique** | |
| Fréquence secteur [Hz] | 50 - 60 |
| Type de tension | AC |
| Tension d'alimentation | 230 V (+/- 10 %) |
| **Déclarations** | |
| Température de service [°C] | -25 °C - +55 °C |



**Swisslux AG**
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tél: +41 43 844 80 80, Fax: +41 43 844 80 81
info@swisslux.ch, https://www.swisslux.ch
CHE-107.897.036 MWST

| | |
|---|---|
| Indice de protection [IP] | 54 |
| Classe de protection | II |

## Schemi

**Fonctionnement normal**




**Fonctionnement normal avec circuit RC**






**Swisslux AG**
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tél: +41 43 844 80 80, Fax: +41 43 844 80 81
info@swisslux.ch, https://www.swisslux.ch
CHE-107.897.036 MWST