





PD9 360 Master/W

Détecteur de présence 1 canal, blanc


No E: 535 932 404

plus disponible

Description du produit


- Pour le montage flexible dans les plafonds, luminaires, armoires, etc. avec zone à 360° pour la détection fiable des mouvements
- Appareils slave pour l'agrandissement bon marché de la zone de détection livrables
- Avec caches clipsables
- Câble de connection env. 50 cm

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection



Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangentiel)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage





Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. [m]	5
Hauteur de montage min. [m]	2.5
Catégorie de montage	Integré (EB)
Matériel et type de construction	
Trou de forage [mm]	29
Trou de forage avec partie puissance [mm]	32
Couleur	Blanc
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Caractéristiques électronique	
Type de raccordement	Borne enfichable
Charges capacitives	oui
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Caractéristiques de capteur	
Modèle	Détecteur de présence
Angle de détection [°]	360
Caractéristiques de fonction	
Quantité de canaux	1
Télécommandable (IR)	IR-RC (Feuille de programmation IR-PD9), IR-PD Mini
Caractéristiques de fonction [Sortie]	
Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000
Semi-automatique	oui
Fonction à impulsion	oui
Courant de démarrage max.	800 A (max. 200 μs)
Temporisation max.	30 min
Puissance de commutation max.	2300 W (cos φ=1)
Temporisation min.	15 s
Caractéristiques de fonction [Entrée]	
Contact d'entrée pour bouton poussoir	oui
Caractéristiques de fonction [Entrée 2]	
Contact d'entrée pour slave	oui
Déclarations	
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Indice de protection [IP]	20






Classe de protection


П

Schemi


Fonctionnement Master-Slave avec bouton externe




Fonctionnement normal



Fonctionnement Master-Slave



Fonctionnement normal avec bouton externe







Accessoires



IR-RC

Télécommande IR No E: 535 949 005

Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF



Color RAL NCS

Couleur spéciale mat ou brillant

No art.: 141522

Prix brut TVA excl.: 20.00 CHF



CSSPD9/DG

Couvercle de couleur, gris foncé

No E: 535 993 049

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF



VK-PD9-Master-LC-5M

Rallonge de câble tête de détection 5

mètres

No E: 535 999 697

Prix brut TVA excl.: 10,00 CHF



RC-1

No E: 535 999 097

Prix brut TVA excl.: 12,00 CHF



CSSPD9/B

Couvercle de couleur, marron

No E: 535 993 099

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF



RC-HU

Circuit RC pour montage DIN rail

No E: 578 500 019

Prix brut TVA excl.: 18,00 CHF



AC-PD9 180

Cache clipsable PD9 180°

No art.: 142540

Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF



IR-PD Mini

Télécommande IR, petite

No E: 535 949 035

Prix brut TVA excl.: 22,00 CHF



CSSPD9/S

Couvercle de couleur, noir

No E: 535 993 059

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF



CSSPD9/HG

Couvercle de couleur, gris clair

No E: 535 993 039

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF



VK-PD9-Master-LC-10M

Rallonge de câble tête de détection 10

mètres

No E: 535 999 797

Prix brut TVA excl.: 14,00 CHF



Circuit RC Mini

CSSPD9/SI

Couvercle de couleur, argent

No E: 535 993 079

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF



CSSPD9/BE

Couvercle de couleur, beige

No E: 535 993 089

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF



AC-PD9 SPEZ

Cache clipsable PD9 spéciale

No art.: 142468

Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF

Page: 4 sur 4

info@swisslux.ch, https://www.swisslux.ch CHE-107.897.036 MWST