



AL20/W

Socle luminaire sans détecteur de mouvement, blanc


No E: 924 324 919

plus disponible

Description du produit

- Accessoire pour montage en angle saillant compris dans la livraison
- Appareils livrables avec détecteur de mouvement intégré
- Fin de série - jusqu'à l'épuisement des stocks

Illustrations



Dimensions en mm

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Catégorie de montage Apparent étanche (NAP)

Adapté à un montage mural oui

Matériel et type de construction

Largeur [mm] 110

Hauteur [mm] 120


Profondeur [mm] 220

Matériel Plastique

Qualité de matériel	Polycarbonate
Indice de protection [IP]	44
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Classe de protection	II
Marque de test	CE
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Couleur	Blanc
Code couleur (similaire)	RAL 9010
Caractéristiques électronique	
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Type de tension	AC
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60

Schemi

Fonctionnement normal



Accessoires



GL-AL-OP

Verre de rechange opal

No E: 924 319 017

Prix brut TVA excl.: 43,00 CHF



GL-AL-BB

Verre de rechange Soufflé

No E: 924 319 517

Prix brut TVA excl.: 45,00 CHF