





## PD2 S 180 AP Slave STA/W

Détecteur de présence Slave, design Standard, blanc


No E: 535 933 064

Prix brut TVA excl.: 160,00 CHF

# Description du produit


- Pour montage au mur apparent avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements
- Combinaison avec tous les programmes d'interrupteurs et prises de la Suisse
- Versions en couleur peuvent être commandées en système modulaire (jusqu'à 7 couleurs disponibles)
- Peut également être utilisé comme générateur d'impulsions pour des minuteries, des systèmes de contrôle et des SPS
- Pour l'agrandissement bon marché de la zone d'un appareil Master
- Pour hauteurs de montage de 1.1 2.2 m

### Illustrations




Dimensions en mm

#### Schémas de détection



Dimensions en m



à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

Portée pour des activités assises (présence)
Portée avec une approche directe (radial)
Portée avec une approche latérale (tangentiel)

# Caractéristiques techniques

Page: 1 sur 3



Fiche technique PD2 S 180 AP Slave STA/W



Caractéristiques de montage	
Hauteur de montage recommandée [m]	1.1
Hauteur de montage max. [m]	4
Hauteur de montage min. [m]	1.1
Catégorie de montage	Apparent (AP)
Matériel et type de construction	
Couleur	Blanc
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Caractéristiques électronique	
Type de raccordement	Borne enfichable
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Caractéristiques de capteur	
Modèle	Détecteur de présence
Angle de détection [°]	180
Caractéristiques de fonction	
Quantité de canaux	1
Caractéristiques de fonction [Sortie]	
Fonction à impulsion	oui
Puissance de commutation max.	2 W (cos φ=1)
Sortie de commande	Triac Remote
Déclarations	
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	20
Classe de protection	II





# Schemi

#### **Fonctionnement Master-Slave**

