



Indoor 180 NUP Minuterie BEG/W

Détecteur de mouvement pour minuterie, 2
fils, blanc


No E: 535 941 077

plus disponible

Description du produit


- Pour montage au mur encastré étanche (NUP) avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements
- Technologie 2 fils pour un raccordement simple à la plupart des minuterie d'escalier électroniques (minuterie d'escalier est à commander séparément, p. ex. B.E.G. Luxomat SCT1)
- Temps d'installation minimal, inutile de ramener le neutre
- Luminosité réglable en continu
- Domaines d'application: pour la surveillance en extérieur, de salles de bains, de parkings souterrains etc.
- Pour hauteurs de montage de 1.1 - 2.2 m
- Versions en couleur peuvent être commandées en système modulaire (3 couleurs disponibles)

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection



Dimensions en m



à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

.....

Portée pour des activités assises
(présence)

Portée avec une approche directe
(radial)

—

Portée avec une approche latérale
(tangentielle)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Catégorie de montage Encastré étanche (NUP)

Adapté à un montage mural oui

Hauteur de montage recommandée [m] 1.1

Hauteur de montage min. [m] 1.1

Hauteur de montage max. [m] 2.2

Type de raccordement Borne enfichable

Matériel et type de construction

Largeur [mm] 87

Hauteur [mm] 87

Profondeur [mm] 64

Profondeur d'encastrement [mm] 27

Matériel Plastique

Qualité de matériel Polycarbonate

Indice de protection [IP] 54

Température de service [°C] -25 °C - +55 °C

Résistance aux chocs [IK] IK06

Classe de protection II


Marque de test CE

Résistant aux UV PC résistant aux UV


Couleur	Blanc
Code couleur (similaire)	RAL 9010
Caractéristiques électronique	
Tension d'alimentation	Par minuterie 230 V AC (2 fils)
Type de tension	AC
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Caractéristiques de capteur	
Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m]	10
Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m]	4
Portée pour personnes assises (présence) [m]	4
Angle de détection [°]	180
Caractéristiques de fonction	
Modèle	Détecteur de mouvement
Quantité de canaux	1
Physische Ausgänge	
Nombre de zones de commutation	1
Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000
Ausgang [1]	
Surveillance d'escalier	oui
Fonction à impulsion	oui

Schemi

Raccordement 4 fils



Raccordement 3 fils



Accessoires



SCT 1

Minuterie pour cage d'escalier

No E: 533 005 486

Prix brut TVA excl.: 70,00 CHF