





PD3 S 360 NMU Micro

Détecteur de mouvement 10A, microphone, sans couvercle de couleur

No E: 535 946 018

Prix brut TVA excl.: 165,00 CHF


Description du produit

- Pour montage au plafond avec zone à 360° pour la détection fiable des mouvements (Version incolore)
- Microphone incorporé pour la surveillance des locaux tortueux
- Réglage électronique de la sensibilité et de la portée
- Fonction à impulsion en standard, durée de pause réglable
- Faible consommation énérgetique
- 1 Canal pour la commande de la lumière
- Relais de commutation haute performance pour tous les types de charges courants (ballasts électroniques, appareillages LED incl.)
- Peut être télécommandé et téléprogrammé (Surface IR-PD 1C pour la télécommande IR-RC inclus)
- Lumière allumée/éteinte pendant 12 h par télécommande
- Avec caches clipsables
- Version incolore, une bague de recouvrement (Colorset) est nécessaire en plus







Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection





Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Portée pour des activités assises (présence)
- **– P** Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangentiel)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage	
Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. [m]	10
Hauteur de montage min. [m]	2.5
Catégorie de montage	Système modulaire
Matériel et type de construction	
Couleur	n/a
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Caractéristiques électronique	
Type de raccordement	Borne enfichable
Charges capacitives	oui
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Caractéristiques de capteur	
Modèle	Détecteur de mouvement
Angle de détection [°]	360
Microphone	oui
Caractéristiques de fonction	
Quantité de canaux	1
Télécommandable (IR)	IR-RC (Feuille de programmation IR-PD 1C), IR-PD Mini

Page: 2 sur 4






Caractéristiques de fonction [Sortie]


Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000
Fonction à impulsion	oui (durée de pause réglable)
Courant de démarrage max.	800 A (max. 200 μs)
Temporisation max.	30 min
Puissance de commutation max.	2300 W (cos φ=1)
Temporisation min.	15 s
Déclarations	
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	20
Classe de protection	II

Schemi


Fonction à impulsion sur minuterie




Fonctionnement normal




RC



Fonctionnement en parallèle




Fonctionnement en continu avec interrupteur externe



Fonctionnement avec interrupteur rotatif «Manuel - 0 - Automatique»

Fonctionnement normal avec circuit



Accessoires



IR-RC

Télécommande IR No E: 535 949 005

Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF



BSK-PD/W

Grille de protection pour détecteurs 360°, blanc

No E: 535 998 275

Prix brut TVA excl.: 31,00 CHF

Page: 3 sur 4







IR-PD Mini

Télécommande IR, petite No E: 535 949 035

Prix brut TVA excl.: 22,00 CHF



RC-1

Circuit RC Mini No E: 535 999 097

Prix brut TVA excl.: 12,00 CHF



CS S UP/S

Couvercle de couleur pour détecteurs 360° UP, noir

No E: 535 993 159

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF



CS S UP/DG

Couvercle de couleur pour détecteurs 360° UP, gris foncé

No E: 535 993 149

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF



CSSUP/HG

Couvercle de couleur pour détecteurs

360° UP, gris clair No E: 535 993 139

Prix brut TVA excl.: 5.00 CHF



CSSUP/W

Couvercle de couleur pour détecteurs 360° UP, blanc

No E: 535 993 109

Prix brut TVA excl.: 5.00 CHF



CSSUP/B

Couvercle de couleur pour détecteurs

360° UP, marron No E: 535 993 199

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF



CS S UP/BE

Couvercle de couleur pour détecteurs

360° UP, beige No E: 535 993 189

Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF



CS S UP/SI

Couvercle de couleur pour détecteurs

360° UP, argent

No E: 535 993 179

Prix brut TVA excl.: 5.00 CHF



Minuterie pour cage d'escalier

No E: 533 005 486

Prix brut TVA excl.: 70,00 CHF



RC-HU

Circuit RC pour montage DIN rail

No E: 578 500 019

Prix brut TVA excl.: 18.00 CHF



BLE-IR-Adapter

Adaptateur IR pour Smartphone

No E: 535 990 705

Prix brut TVA excl.: 199,00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App

App pour la progammation des produit

B.E.G.

No art.: 169381

Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF