



## Indoor 180 C Kombi 2L KAL/DG

Détecteur de mouvement 10A, 2L schéma 0,  
design Kallysto, gris foncé


No E: 535 950 243

Prix brut TVA excl.: 213,45 CHF



### Description du produit

- Pour des combinaisons des interrupteurs avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements de personnes ou d'autres sources de chaleur
- Technologie 2 fils pour le remplacement facile des interrupteurs à l'intérieur, inutile de ramener le neutre (Attention: pour la commande des minuteries veuillez utiliser l'appareil Indoor 180 Minuterie)
- Microphone incorporé pour la surveillance des locaux tortueux
- Temps de poursuite, sensibilité à la luminosité et aux bruits à réglage continu, microphone déconnectable
- Pour hauteurs de montage de 1.1 - 2.2 m
- Unique: relais de commutation haute performance, convient pour les lampes à incandescence, halogènes, économiques, fluorescentes et appareillages LED avec > 40 W


## Illustrations




Dimensions en mm




Dimensions en mm



## Schémas de détection



Dimensions en m



à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

.....

Portée pour des activités assises  
(présence)

- - -

Portée avec une approche directe  
(radial)

—

Portée avec une approche latérale  
(tangential)

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de montage

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Catégorie de montage               | Système modulaire |
| Adapté à un montage mural          | oui               |
| Hauteur de montage recommandée [m] | 1.1               |
| Hauteur de montage min. [m]        | 1.1               |
| Hauteur de montage max. [m]        | 2.2               |
| Type de raccordement               | Borne enfichable  |

### Matériel et type de construction


|                 |    |
|-----------------|----|
| Largeur [mm]    | 60 |
| Hauteur [mm]    | 60 |
| Profondeur [mm] | 61 |

|                                                                |                                               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Profondeur d'encastrement [mm]                                 | 36                                            |
| Matériel                                                       | Plastique                                     |
| Qualité de matériel                                            | Polycarbonate                                 |
| Indice de protection [IP]                                      | 20                                            |
| Température de service [°C]                                    | 0 °C - +55 °C                                 |
| Résistance aux chocs [IK]                                      | IK05                                          |
| Classe de protection                                           | II                                            |
| Marque de test                                                 | CE                                            |
| Garantie batterie [ans]                                        | 2                                             |
| Sans halogène                                                  | oui                                           |
| Résistant aux UV                                               | PC résistant aux UV                           |
| Couleur                                                        | Gris foncé                                    |
| Code couleur (similaire)                                       | RAL 7024 matt                                 |
| <b>Caractéristiques électronique</b>                           |                                               |
| Tension d'alimentation                                         | 230 V (sans Neutre, batterie tampon intégrée) |
| Type de tension                                                | AC                                            |
| Fréquence secteur [Hz]                                         | 50 - 60                                       |
| Construction détecteur courant max. [A]                        | 10                                            |
| <b>Caractéristiques de capteur</b>                             |                                               |
| Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel) [m]      | 10                                            |
| Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) [m] | 4                                             |
| Portée pour personnes assises (présence) [m]                   | 4                                             |
| Angle de détection [°]                                         | 180                                           |
| Nombre de capteurs PIR                                         | 2                                             |
| Nombre de détecteurs de luminosité                             | 1                                             |
| Sensibilité lumineuse réglable                                 | oui                                           |
| Microphone                                                     | oui                                           |
| <b>Caractéristiques de fonction</b>                            |                                               |
| Modèle                                                         | Détecteur de mouvement                        |
| Quantité de canaux                                             | 1                                             |
| <b>Physische Ausgänge</b>                                      |                                               |
| Nombre de zones de commutation                                 | 1                                             |
| Charges capacitives                                            | oui                                           |
| Sensibilité lumineuse [lx]                                     | 5 - 2000                                      |
| <b>Ausgang [1]</b>                                             |                                               |
| Puissance de commutation max.                                  | 2300 W (cos $\phi$ =1)                        |


|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Courant de démarrage max. | 800 A (max. 200 µs) |
| Temporisation min.        | 15 s                |
| Temporisation max.        | 16 min              |

## Schemi

### Fonctionnement normal



### Fonctionnement normal avec circuit RC



## Accessoires



### RC-HU

Circuit RC pour montage DIN rail

No E: 578 500 019

Prix brut TVA excl.: 18,00 CHF