



FL3 LED/W


Projecteur à LED sans détecteur de mouvement, blanc
No E: 924 721 200

plus disponible

Description du produit

- Convient au montage en extérieur (IP44)
- Montage rapide avec socle enfichable
- Technologie LED longue durée à économie d'énergie
- Produit de haute qualité
- Projecteur à LED de haute qualité

Illustrations



Dimensions en
mm

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Catégorie de montage

Apparent étanche (NAP)

Matériel et type de construction

Code couleur

RAL 9010

| | |
|---------|-------|
| Couleur | Blanc |
|---------|-------|

Caractéristiques électronique

| | |
|------------------------|---------|
| Fréquence secteur [Hz] | 50 - 60 |
|------------------------|---------|

| | |
|-----------------|----|
| Type de tension | AC |
|-----------------|----|

| | |
|------------------------|------------------|
| Tension d'alimentation | 230 V (+/- 10 %) |
|------------------------|------------------|

Déclarations

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Température de service [°C] | -25 °C - +55 °C |
|-----------------------------|-----------------|

| | |
|---------------|-----|
| Sans halogène | oui |
|---------------|-----|

| | |
|---------------------------|----|
| Indice de protection [IP] | 44 |
|---------------------------|----|

| | |
|----------------------|---|
| Classe de protection | I |
|----------------------|---|

Schemi

Fonctionnement normal