





### Indoor 180 CM Kombi 2L KAL/BE

Détecteur de mouvement 10A, 2L schéma 0, design Kallysto, beige

No art.: 151363

Prix brut TVA excl.: 214,10 CHF


## Description du produit

- Pour montage au mur avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements de personnes ou d'autres sources de chaleur
- Technologie 2 fils pour le remplacement facile des interrupteurs à l'intérieur, inutil de ramener le neutre (Attention: pour la commande des minuteries veuillez utiliser l'appareil Indoor 180 Minuterie)
- Microphone incorporé pour la surveillance des locaux tortueux
- Temps de poursuite, sensibilité à la luminosité et aux bruits à réglage continu, microphone déconnectable
- Pour hauteurs de montage de 1.1 2.2 m
- Unique: relais de commutation haute performance, convient pour les lampes à incandescence, halogènes, économiques, fluorescentes et appareillages LED avec > 40 W







## Illustrations



### Dimensions en mm

## Schémas de détection





Dimensions en m

## à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- ..... Portée pour des activités assises (présence)
- **– P** Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangentiel)

## Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage	
Hauteur de montage recommandée [m]	1.1
Hauteur de montage max. [m]	4
Hauteur de montage min. [m]	1.1
Catégorie de montage	Système modulaire
Matériel et type de construction	
Code couleur	NCS S2010Y30R matt
Couleur	Beige
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Caractéristiques électronique	
Type de raccordement	Borne enfichable
Charges capacitives	oui
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (sans Neutre, batterie tampon integrée)
Caractéristiques de capteur	
Modèle	Détecteur de mouvement
Angle de détection [°]	180
Microphone	oui
Caractéristiques de fonction	
Quantité de canaux	1

Caractéristiques de fonction [Sortie]

Fiche technique Indoor 180 CM Kombi 2L KAL/BE

Page 2 / 3







Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000
Courant de démarrage max.	800 A (max. 200 μs)
Temporisation max.	16 min
Puissance de commutation max.	2300 W (cos φ=1)
Temporisation min.	15 s
Déclarations	
Température de service [°C]	0 °C - +55 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	20
Classe de protection	II

## Schemi

#### **Fonctionnement normal**



# Fonctionnement normal avec circuit RC



## Accessoires



#### **RC-HU**

Circuit RC pour montage DIN rail

No E: 578 500 019

Prix brut TVA excl.: 18,00 CHF

Printing date: 31.05.2024 15:31

Fiche technique Indoor 180 CM Kombi 2L KAL/BE

Page 3 / 3