PD2 S 360 NME BA KNX

Détecteur de présence KNX
No E: 535 965 038
Prix brut TVA excl.: 224,00 CHF

Description du produit

- Pour montage dans les faux-plafonds avec zone à 360° pour la détection fiable des mouvements
- Montage rapide grâce à la fixation de ressort
- Avec caches clipsables
- Mesure de la lumière mixte au moyen d´un capteur de lumière interne
- Les LEDs d´état peuvent être activées / désactivées
- Comportement sur le retour de tension du bus définissable au choix
- Paramètres ex ETS 4 pour l´intégration dans les systèmes KNX
- Détecteur de présence KNX avec coupleur bus KNX intégré
- 1x éclairage (pour la commutation), 1x bloc CVC (indépendant)
- Mode automatique

Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tél: +41 43 844 80 80, Fax: +41 43 844 80 81
info@swisslux.ch, https://www.swisslux.ch
CHE-107.897.036 MWST

Schémas de détection



Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- ..... Portée pour des activités assises (présence)
- - - - Portée avec une approche directe (radial)
- —— Portée avec une approche latérale (tangentiel)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage	
Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. [m]	10
Hauteur de montage min. [m]	2.5
Catégorie de montage	Système modulaire
Matériel et type de construction	
Trou de forage [mm]	73
Couleur	n/a
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Caractéristiques électronique	
Type de raccordement	Borne enfichable
Type de tension	DC
Tension d'alimentation	KNX, 24 V
Courant absorbé [mA]	12
Caractéristiques de capteur	
Modèle	Détecteur de présence
Angle de détection [°]	360
Caractéristiques de fonction	

Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tél: +41 43 844 80 80, Fax: +41 43 844 80 81
info@swisslux.ch, https://www.swisslux.ch
CHE-107.897.036 MWST

Quantité de canaux	2
Commande	KNX, KNX TP 256
Caractéristiques de fonction [Sortie]	
Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000
Retard d'activation	0 s - 30 h
CVC	oui
Temporisation max.	23 h 59 min 59 s
Puissance de commutation max.	dépend de l'actionneur
Temporisation min.	1 s
Sortie de commande	Contact logiciel
Déclarations	
Température de service [°C]	-25 °C - +55 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	20
Classe de protection	III

Schemi

Fonctionnement normal



Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tél: +41 43 844 80 80, Fax: +41 43 844 80 81
info@swisslux.ch, https://www.swisslux.ch
CHE-107.897.036 MWST

Accessoires

BSK-PD/W
Grille de protection pour détecteurs 360°, blanc
No E: 535 998 275
Prix brut TVA excl.: 31,00 CHF

CS1 S DE/W
Couvercle de couleur pour détecteurs 360° DE KNX, blanc
No E: 535 999 208
Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

CS1 S DE/B
Couvercle de couleur pour détecteurs 360° DE KNX, marron
No E: 535 999 298
Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

CS1 S DE/BE
Couvercle de couleur pour détecteurs 360° DE KNX, beige
No E: 535 999 288
Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

CS1 S DE/DG
Couvercle de couleur pour détecteurs 360° DE KNX, gris foncé
No E: 535 999 248
Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

CS1 S DE/HG
Couvercle de couleur pour détecteurs 360° DE KNX, gris clair
No E: 535 999 238
Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

CS1 S DE/S
Couvercle de couleur pour détecteurs 360° DE KNX, noir
No E: 535 999 258
Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

CS1 S DE/SI
Couvercle de couleur pour détecteurs 360° DE KNX, argent
No E: 535 999 278
Prix brut TVA excl.: 5,00 CHF

Swisslux AG
Industriestrasse 8, 8618 Oetwil am See
Tél: +41 43 844 80 80, Fax: +41 43 844 80 81
info@swisslux.ch, https://www.swisslux.ch
CHE-107.897.036 MWST