



Cetus-L120N-3



Luminaire LED

No E: 941 414 049


Description du produit

- Technologie LED longue durée à économie d'énergie
- Produit de haute qualité, Swiss-Made
- Luminaire intelligent au plafond et au mur, linéaire, étanche IP43
- Design intemporel en verre acrylique blanc mat

Illustrations



Dimensions en mm



Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Catégorie de montage

Montage apparent au plafond étanche

Matériel et type de construction

Couleur

Blanc

Résistant aux UV

oui

Technologie d'éclairage

Température de couleur [K]

3000

Indice de rendu des couleurs (CRI)

> 85

Source lumineuse

LED

Rayonnement directe-indirecte	82 % / 18 %
Rendement [lm/W]	84
Emission de lumière	Dirècte
Flux lumineux (après le diffuseur) [lm]	1700

Caractéristiques électronique

Type de raccordement	Collier de serrage à vis
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V
Puissance du système [W]	25

Caractéristiques de fonction

Commande	Sans
----------	------

Éclairage de secours

Adapté à l'éclairage de secours	oui
Flux lumineux de l'éclairage de secours (après le diffuseur) [lm]	200
Éclairage de secours	avec 230 V

Étendue de la livraison


Avec appareillage	LED, oui
Source lumineuse	oui

Déclarations

Indice de protection [IP]	43
Classe de protection	I
Indice d'efficacité énergétique luminaire/système	F
Indice d'efficacité énergétique source lumineuse	C
Durée de vie L70/B10 à 25 °C [h]	50000

Schemi

Fonctionnement normal avec slave externe



Accessoires



EBG-Cetus-L120

Boîtier d'encastrement
No E: 941 490 019



Norma-PM

Jeu de montage suspension luminaire
TRIVALITE Norma
No E: 941 900 069