

Aries-R35-3-S

Luminaire LED avec éclairage de secours


No E: 941 405 009




Description du produit

- Produit de haute qualité, Swiss-Made
- Luminaire LED au plafond et au mur, rond
- Design intemporel en verre acrylique blanc mat

Illustrations



Dimensions en mm



Caractéristiques techniques

Technologie d'éclairage	
Température de couleur [K]	3000
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 85
Source lumineuse	LED
Rayonnement directe-indirecte	91 % / 9 %
Rendement [lm/W]	123
Emission de lumière	Dirècte
Flux lumineux (après le diffuseur) [lm]	2450

Caractéristiques de montage

Catégorie de montage	Montage apparent au plafond
Adapté à un montage au plafond	oui
Adapté à un montage mural	oui
Type de raccordement	Borne enfichable

Matériel et type de construction

Hauteur/profondeur [mm]	85
Indice de protection [IP]	30
Température de service [°C]	0 °C - +35 °C
Classe de protection	I
Marque de test	CE
Protection de la surface du boîtier	Galvanisé
Résistant aux UV	oui
Couleur	Blanc

Caractéristiques électronique

Tension d'alimentation	230 V
Type de tension	AC
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Puissance du système [W]	21

Caractéristiques de fonction

Commande	Sans
----------	------

Déclarations

Indice d'efficacité énergétique luminaire/système	E
Indice d'efficacité énergétique source lumineuse	C
Garantie [ans]	2
Durée de vie L70/B10 à 25 °C [h]	50000

Éclairage de secours


Adapté à l'éclairage de secours	oui
Flux lumineux de l'éclairage de secours (après le diffuseur) [lm]	100
Éclairage de secours	Éclairage de secours 1h grâce à une batterie intégrée

Étendue de la livraison

Avec appareillage	LED, oui
Source lumineuse	oui

Schemi

Fonctionnement normal avec slave externe



Accessoires



EBG-Aries-R35

Boîtier d'encastement

No E: 941 490 009