





Aries-R35-4-AS

Luminaire intelligent TRIVALITE avec éclairage de secours No E: 941 405 609


Description du produit


- Éclairage d'orientation pour des exigences élevées en matière de sécurité dans les maisons de retraite, hôpitaux, bâtiments publics, etc.
- Produit de haute qualité, Swiss-Made
- Luminaire intelligent au plafond et au mur, rond
- Varie et active la lumière en fonction de la lumière du jour
- Mise en réseau simple par liaison radio ou fil de communication des luminaires intelligents préconfigurés
- 2 entrées pour la surmodulation par bouton-poussoirs, horloge programmable ou détecteurs de mouvement
- · Fonctions chenillard
- Design intemporel en verre acrylique blanc mat
- Télécommande optional pour l'adaptation toute simple des programmes de commande
- Prêt à fonctionner immédiatement grâce aux programmes de commande préconfigurés
- Identification DC avec appel automatique du programme de commande d'éclairage de secours
- Eclairage de secours avec durée d'éclairage > 1 h, Autotest inclus





Illustrations





Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage	
Catégorie de montage	Montage apparent au plafond
Matériel et type de construction	
Couleur	Blanc
Résistant aux UV	oui
Technologie d'éclairage	
Température de couleur [K]	4000
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 85
Source lumineuse	LED
Rayonnement directe-indirecte	91%/9%
Rendement [Im/W]	124
Emission de lumière	Dirècte
Flux lumineux (après le diffuseur) [lm]	2450
Caractéristiques électronique	
Type de raccordement	Borne enfichable
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V
Longueur maximale du câble de données «D» [km]	1
Puissance du système [W]	22
Caractéristiques de fonction	
Télécommandable (IR)	Avec Dongle IR-Bluetooth (IR-Connect), avec App Swisslux (iOS, Android)
Commande	TRIVALITE
Adapté pour une transmission sans fil	oui
Caractéristiques de fonction [Sortie]	





Sensibilité lumineuse [lx]	1 - 1000
Semi-automatique	oui
Éclairage d'orientation	oui
Sortie de commande	Communication IL-C
Caractéristiques de fonction [Entrée]	
Contact d'entrée pour slave	oui
Contact d'entrée pour bouton poussoir	oui
Caractéristiques de fonction [Entrée 2]	
Contact d'entrée pour slave	oui
Contact d'entrée pour bouton poussoir	oui
Éclairage de secours	
Adapté à l'éclairage de secours	oui
Flux lumineux de l'éclairage de secours (après le diffuseur) [lm]	100
Éclairage de secours	Éclairage de secours 1h grâce à une batterie intégrée
Étendue de la livraison	
Avecementilles	
Avec appareillage	LED, oui
Source lumineuse	oui
Source lumineuse	
Source lumineuse Déclarations	oui
Source lumineuse Déclarations Température de service [°C]	oui 0°C-+35°C
Source lumineuse Déclarations Température de service [°C] Indice de protection [IP]	oui 0°C-+35°C 30
Source lumineuse Déclarations Température de service [°C] Indice de protection [IP] Classe de protection	oui 0 °C - +35 °C 30
Source lumineuse Déclarations Température de service [°C] Indice de protection [IP] Classe de protection Indice d'efficacité énergétique luminaire/système	oui 0 °C - +35 °C 30 I

Printing date: 15.05.2024 18:59

Page 3 / 4


Fiche technique Aries-R35-4-AS

TRIVALITE




Schemi


Groupes/Systèemes cablés Groupes/Systèemes cablés




Fonctionnement normal avec bouton externe




Groupes/Systèmes radio



Fonctionnement Master-Slave



Fonctionnement groupes/Fonctionnement système via 2 groupes de fusibles



Accessoires



IR-RC

Télécommande IR No E: 535 949 005



EBG-Aries-R35

Boîtier d'encastrement No E: 941 490 009



IR-Connect

Interface Bluetooth-IR TRIVALITE

No E: 941 933 999