



RC-plus next N 230/S

Détecteur de mouvement 13A, noir


No E: 535 948 555

Prix brut TVA excl.: 177,00 CHF

Description du produit


- Montage au mur ou au plafond (montage extérieur avec accessoire)
- Avec zone de détection 230° (2x115°) et détecteur anti-réptation 360° pour la surveillance de façades complètes, d'entrepôts, de rampes de chargement, de parkings souterrains, etc.
- Câblage par derrière, par dessous et par dessus
- Fonction à impulsion en standard
- Grande portée et haute sensibilité (portée par secteur réglable en continu entre 5 et 21 mètres)
- Allumage et extinction de l'éclairage par la télécommande
- Adaptation dynamique de la temporisation pour économiser l'énergie
- Relais de commutation haute performance pour tous les types de charges courants (ballasts électroniques, appareillages LED incl.)
- 17 programmes programmables avec la télécommande IR-RC
- Deactivation de la télécommande (Protection contre le vandalisme)

Illustrations



Dimensions en mm

Schémas de détection



Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Protection anti-réptation
- - - Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. [m]	10
Hauteur de montage min. [m]	2.5
Catégorie de montage	Apparent étanche (NAP)

Matériel et type de construction

Code couleur	RAL 9005
Couleur	Noir
Résistant aux UV	PC résistant aux UV

Caractéristiques électronique

Type de raccordement	Collier de serrage à vis
Charges capacitives	oui
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)

Caractéristiques de capteur

Sensibilité réglable	oui
Modèle	Détecteur de mouvement
Angle de détection [°]	230

Caractéristiques de fonction

Quantité de canaux	1
--------------------	---

Télécommandable (IR)

IR-RC, IR-RC Mini

Caractéristiques de fonction [Sortie]

Sensibilité lumineuse [lx]

5 - 2000

Fonction à impulsion

oui (durée de pause réglable)

Courant de démarrage max.

800 A (max. 200 µs)

Temporisation max.

16 min

Puissance de commutation max.

3000 W (cos φ=1)

Temporisation min.

15 s

Déclarations

Température de service [°C]

-25 °C - +55 °C

Sans halogène

oui

Indice de protection [IP]


54

Classe de protection


II

Schemi


Fonctionnement normal




Fonctionnement normal avec circuit RC




Fonctionnement en parallèle




Fonctionnement en continu avec interrupteur externe



Fonction à impulsion sur minuterie



Fonctionnement avec interrupteur rotatif «Manuel - 0 - Automatique»




Accessoires

**IR-RC**

Télécommande IR

No E: 535 949 005

Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF

**IR-RC Mini**

petite télécommande IR

No E: 535 949 025

Prix brut TVA excl.: 22,00 CHF

**RC-1**

Circuit RC Mini

No E: 535 999 097

Prix brut TVA excl.: 12,00 CHF

**ESA-RC-plus next/S**

Socle pour montage en angle saillant, noir

No E: 535 999 959

Prix brut TVA excl.: 13,00 CHF

**ESI-RC-plus next/S**

Socle pour montage en angle rentrant, noir

No E: 535 998 265

Prix brut TVA excl.: 13,00 CHF

**SCT 1**

Minuterie pour cage d'escalier

No E: 533 005 486

Prix brut TVA excl.: 70,00 CHF

**RC-HU**

Circuit RC pour montage DIN rail

No E: 578 500 019

Prix brut TVA excl.: 18,00 CHF

**FO IR-RC**

Surface de fonctionnement

No art.: 142455

Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF

**BSK-RC/W**

Grille de protection pour montage mural, blanc

No E: 535 998 375

Prix brut TVA excl.: 31,00 CHF

**BLE-IR-Adapter**

Adaptateur IR pour Smartphone

No E: 535 990 705

Prix brut TVA excl.: 199,00 CHF

**B.E.G. One (Swisslux) App**

App pour la programmation des produit

B.E.G.

No art.: 169381

Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF