





RC-plus next N 230/SI

Détecteur de mouvement 13A, argent

No E: 535 948 575

Prix brut TVA excl.: 177,00 CHF


Description du produit

- Montage au mur ou au plafond (montage extérieur avec accessoire)
- Avec zone de détection 230° (2x115°) et détecteur anti-réptation 360° pour la surveillance de façades complètes, d'entrepôts, de rampes de chargement, de parkings souterrains, etc.
- Câblage par derrière, par dessous et par dessus
- Fonction à impulsion en standard
- Grande portée et haute sensibilité (portée par secteur réglable en continu entre 5 et 21 mètres)
- Allumage et extinction de l'éclairage par la télécommande
- Adaptation dynamique de la temporisation pour économiser l'energie
- Relais de commutation haute performance pour tous les types de charges courants (ballasts électroniques, appareillages LED incl.)
- 17 programmes programmables avec la télécommande IR-RC
- Deactivation de la télécommande (Protection contre le vandalisme)






Illustrations






Dimensions en mm

Schémas de détection





Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- Protection anti-réptation
- **– P** Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangentiel)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage	
Hauteur de montage recommandée [m]	2.5
Hauteur de montage max. [m]	10
Hauteur de montage min. [m]	2.5
Catégorie de montage	Apparent étanche (NAP)
Matériel et type de construction	
Code couleur	RAL 9006 matt
Couleur	Argent
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Caractéristiques électronique	
Type de raccordement	Collier de serrage à vis
Charges capacitives	oui
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Caractéristiques de capteur	
Sensibilité réglable	oui
Modèle	Détecteur de mouvement
Angle de détection [°]	230
Caractéristiques de fonction	
Quantité de canaux	1

Page: 2 sur 4







IR-RC, IR-RC Mini
5 - 2000
oui (durée de pause réglable)
800 A (max. 200 μs)
16 min
3000 W (cos φ=1)
15 s
oui
-25 °C - +55 °C
oui
54
II

Schemi


Fonctionnement normal




Fonctionnement en continu avec interrupteur externe




Fonctionnement normal avec circuit RC




Fonction à impulsion sur minuterie



Fonctionnement en parallèle



Fonctionnement avec interrupteur rotatif «Manuel - 0 - Automatique»







Accessoires



IR-RC

Télécommande IR No E: 535 949 005

Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF



RC-1

Circuit RC Mini No E: 535 999 097

Prix brut TVA excl.: 12,00 CHF



ESI-RC-plus next/SI

Socle pour montage en angle rentrant, argent

No E: 535 998 285

Prix brut TVA excl.: 13,00 CHF



RC-HU

Circuit RC pour montage DIN rail

No E: 578 500 019

Prix brut TVA excl.: 18,00 CHF



BSK-RC/W

Grille de protection pour montage mural,

bland

No E: 535 998 375

Prix brut TVA excl.: 31,00 CHF



Fiche technique RC-plus next N 230/SI

Printing date: 11.05.2024 23:12

Page 4 / 4

B.E.G. One (Swisslux) App

App pour la progammation des produit

B.E.G.

No art.: 169381

Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF



IR-RC Mini

petite télécommande IR No E: 535 949 025

Prix brut TVA excl.: 22,00 CHF



ESA-RC-plus next/SI

Socle pour montage en angle saillant,

argent

No E: 535 999 979

Prix brut TVA excl.: 13,00 CHF



SCT 1

Minuterie pour cage d'escalier

No E: 533 005 486

Prix brut TVA excl.: 70,00 CHF



FO IR-RC

Surface de fonctionnement

No art.: 142455

Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF



BLE-IR-Adapter

Adaptateur IR pour Smartphone

No E: 535 990 705

Prix brut TVA excl.: 199,00 CHF