





PICO-BMS DALI-2

Détecteur système BMS DALI-2,

blanc


No E: 535 935 240

Prix brut TVA excl.: 155,00 CHF


Description du produit

- Faible consommation énérgetique
- Avec caches clipsables
- Mesure de la lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière interne
- Fournit des informations sur l'attribution des locaux, la détection du mouvement et les valeurs lux
- Paramétrage et adressage via les appareils de commande DALI, selon CEI 62386 partie 101/103/303/304
- Multicapteur DALI-2 de grande portée
- Mini multicapteur DALI-2 avec seulement 11 mm de profondeur d'encastrement


Illustrations




Dimensions en mm



Schémas de détection



Dimensions en m



à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

..... Portée pour des activités assises (présence)

- - - Portée avec une approche directe (radial)

Portée avec une approche latérale (tangentiel)

Page: 1 sur 3





Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Hauteur de montage 2.5

recommandée [m]

Hauteur de montage max. [m] 5

Hauteur de montage min. [m] 2.5

Catégorie de montage Integré (EB)

Matériel et type de construction

Trou de forage [mm] 25

Code couleur RAL 9010

Couleur Blanc

Résistant aux UV PC résistant aux UV

Caractéristiques électronique

Type de tension DC

Tension d'alimentation DALI, max. 22.5 V

Courant absorbé [mA] 7

Caractéristiques de capteur

Modèle Détecteur de présence

Angle de détection [°] 360

Caractéristiques de fonction

Quantité de canaux 2

Commande BMS/DALI-2

Caractéristiques de fonction [Sortie]

Sensibilité lumineuse [lx] 0 - 4095

Sortie de commande Instance 0: Fournit des informations sur l'attribution des locaux et la détection du mouvement sur le bus DALI selon

CEI 62386 - partie 303

Déclarations

Température de service [°C] -25 °C - +55 °C

Sans halogène oui

Indice de protection [IP] 20

Classe de protection II





Schemi

Fonctionnement normal

