



DA64-230/KNX REG

Dali-Gateway


No E: 405 670 119

Prix brut TVA excl.: 590,00 CHF

Description du produit

- Sert d'interface entre le système DALI et le bus KNX
- Commuter et varier jusqu'à 64 ballasts électroniques en 16 groupes
- Module scénarios pour commuter des ballasts électroniques individuels
- Prise en charge DALI de "Type d'appareil 8" (DT8) pour le contrôle de la couleur de la lumière, de la luminosité et de la température de couleur (RGB et Tuneable White)
- Mise en service DALI s'opère par la DCA (Device Control App)
- Commande Broadcast via les boutons de fonctions intégrés
- Prise en charge des éclairages secourus DALI
- Informations de statut et d'erreur pour une visualisation

Illustrations



Dimensions en
mm

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Catégorie de montage Appareils modulaires (REG)

Matériel et type de construction

Couleur Gris clair

Caractéristiques électronique

Type de raccordement	Bornes KNX
Type de raccordement 2	Collier de serrage à vis
Affichage LED	oui
Section de conducteur [mm ²]	0.5 - 2.5 rigide, 0.5 - 2.5 conducteurs finement toronnés, 0.5 - 1.5 avec virole
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Courant absorbé [mA]	5.5
Commande sur place/manuelle	oui
Tension supplémentaire d'alimentation par Bus KNX	oui

Caractéristiques de fonction

Commande	KNX, KNX TP 256
----------	-----------------

Caractéristiques de fonction [Sortie]


Tension de sortie	16 V DC (Dali)
Courant nominal maximum [mA]	210
Courant nominal [mA]	160

Déclarations

Température de service [°C]	-5 °C - +45 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	20
Classe de protection	I

Schemi

Fonctionnement normal



Accessoires



PSN-230/640/30/KNX REG

Alimentation KNX

No E: 405 800 119

Prix brut TVA excl.: 350,00 CHF