



## PBM-KNX-DX-4W

Interface bouton-poussoir à 4 voies

No E: 405 600 119


Prix brut TVA excl.: 120,00 CHF

**jusqu'à épuisement des stocks**

### Description du produit

- Organe d'entrée et de sortie binaire ( interface poussoir ) pour insertion en boîtes d'encastrement
- Peuvent être montés avec des boutons-poussoirs/commutateurs ordinaires dans des boîtes d'encastrement
- Quatre canaux, comme entrée pour un bouton-poussoir ou un contact de commutation sans potentiel, soit comme sortie binaire pour la commande d'une lampe témoin.
- Fonctions comme commutation, commande de priorité, valeur en pourcentage, température, mode CVC, variation, commande de stores, scène, flancs et compteur sont possibles
- Raccordement de câbles à 8 pôles

### Illustrations



Dimensions en  
mm

### Caractéristiques techniques

#### Caractéristiques de montage

Catégorie de montage	Encastré (UP)
Type de raccordement	câble
Type de raccordement 2	Bornes KNX

#### Matériel et type de construction

Largeur [mm]	38
Hauteur [mm]	41
Profondeur [mm]	12
Indice de protection [IP]	20
Température de service [°C]	-5 °C - +45 °C
Classe de protection	III
Marque de test	CE
Sans halogène	oui

### Caractéristiques électronique

Tension d'alimentation	KNX, 24 V
Type de tension	DC
Courant absorbé [mA]	10
Courant absorbé max. [mA]	20

### Caractéristiques de fonction


Commande	KNX, KNX TP 256
----------	-----------------

### Physische Ausgänge

Tension de sortie	3.5 V
-------------------	-------

## Schemi

### Fonctionnement normal



## Accessoires



### **PSN-230/640/30/KNX REG**

jusqu'à épuisement des stocks

Alimentation KNX

No E: 405 800 119

Prix brut TVA excl.: 350,00 CHF