



LK-TP/KNX REG

Coupleur de ligne TP


No E: 405 820 319

Prix brut TVA excl.: 395,00 CHF

Description du produit

- LED's indiquent les états de fonctionnement ainsi que les erreurs de communication sur le bus KNX
- Il connecte deux segments KNX via une paire torsadée, par exemple. une ligne KNX avec une zone KNX
- Egalement utilisable comme amplificateur de ligne (repeater)
- Dispose d'une table de filtrage étendue pour le groupe principal 0 à 31 et assure une isolation galvanique entre les lignes
- Prend en charge les télégrammes longs et est compatible avec le logiciel ETS (à partir de ETS4.2.et suivants)
- Les boutons sur la façade permettent de désactiver le filtre des télégrammes afin d'effectuer des tests

Illustrations



Dimensions en
mm

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Catégorie de montage

Appareils modulaires (REG)

Matériel et type de construction


Couleur

Gris clair

Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Caractéristiques électronique	
Type de raccordement	Bornes KNX
Type de raccordement 2	Bornes KNX
Affichage LED	oui
Type de tension	DC
Tension d'alimentation	KNX, 24 V
Courant absorbé [mA]	MAIN: 5, SUB: 3
Commande sur place/manuelle	oui
Caractéristiques de fonction	
Commande	KNX
Déclarations	
Température de service [°C]	-5 °C - +45 °C
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	20
Classe de protection	III

Schemi

Fonctionnement normal



Accessoires



PSN-230/640/30/KNX REG

Alimentation KNX

No E: 405 800 119

Prix brut TVA excl.: 350,00 CHF