



LK-TP/KNX REG

Coupleur de ligne TP

No E: 405 820 319


Prix brut TVA excl.: 395,00 CHF

jusqu'à épuisement des stocks

Description du produit

- LED's indiquent les états de fonctionnement ainsi que les erreurs de communication sur le bus KNX
- Il connecte deux segments KNX via une paire torsadée, par exemple. une ligne KNX avec une zone KNX
- Egalement utilisable comme amplificateur de ligne (repeater)
- Dispose d'une table de filtrage étendue pour le groupe principal 0 a 31 et assure une isolation galvanique entre les lignes
- Prend en charge les télégrammes longs et est compatible avec le logiciel ETS (à partir de ETS4.2.et suivants)
- Les boutons sur la façade permettent de désactiver le filtre des télégrammes afin d'effectuer des tests

Illustrations



Dimensions en
mm

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Catégorie de montage

Appareils modulaires (REG)


Type de raccordement

Bornes KNX

Type de raccordement 2	Bornes KNX
Matériel et type de construction	
Largeur [mm]	18
Hauteur [mm]	90
Profondeur [mm]	60
Largeur en unités de division [TE]	1
Qualité de matériel	Polycarbonate
Indice de protection [IP]	20
Température de service [°C]	-5 °C - +45 °C
Classe de protection	III
Marque de test	CE
Sans halogène	oui
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Couleur	Gris clair
Caractéristiques électronique	
Tension d'alimentation	KNX, 24 V
Type de tension	DC
Commande sur place/manuelle	oui
Affichage LED	oui
Courant absorbé [mA]	MAIN: 5, SUB: 3
Caractéristiques de fonction	
Commande	KNX

Schemi

Fonctionnement normal



Accessoires



PSN-230/640/30/KNX REG

jusqu'à épuisement des stocks

Alimentation KNX

No E: 405 800 119

Prix brut TVA excl.: 350,00 CHF