



LK-IP/KNXs REG

Coupleur de ligne IP

No E: 405 821 319


Prix brut TVA excl.: 650,00 CHF

jusqu'à épuisement des stocks

Description du produit

- Sert d'interface sécurisée entre un réseau local (IP, Ethernet) et KNX
- Peut être utilisé comme interface de programmation pour l'ETS
- En tant qu'interface sécurisée KNX (tunneling), le dispositif empêche tout accès non autorisé au système
- L'option de sécurité peut être activée ou désactivée dans l'ETS
- LED's indiquent les états de fonctionnement ainsi que les erreurs de communication sur le bus KNX
- Les boutons sur la façade permettent de désactiver le filtre des télégrammes afin d'effectuer des tests
- Permet le transfert (routage) sécurisé de télégrammes entre différentes lignes via un réseau local (IP, Ethernet)
- Dispose d'une table de filtrage étendue pour les groupes principaux 0 à 31 et peut mettre en mémoire tampon jusqu'à 150 télégrammes

Illustrations



Dimensions en
mm


Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Catégorie de montage	Appareils modulaires (REG)
Type de raccordement	Bornes KNX
Type de raccordement 2	Douille RJ45
Matériel et type de construction	
Largeur [mm]	18
Hauteur [mm]	90
Profondeur [mm]	60
Largeur en unités de division [TE]	1
Qualité de matériel	Polycarbonate
Indice de protection [IP]	20
Température de service [°C]	-5 °C - +45 °C
Classe de protection	III
Marque de test	CE
Sans halogène	oui
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Couleur	Gris clair
Caractéristiques électronique	
Tension d'alimentation	KNX, 24 V
Type de tension	DC
Commande sur place/manuelle	oui
Affichage LED	oui
Courant absorbé [mA]	20
Caractéristiques de fonction	
Commande	KNX

Schemi

Fonctionnement normal



Accessoires



PSN-230/640/30/KNX REG

jusqu'à épuisement des stocks

Alimentation KNX

No E: 405 800 119

Prix brut TVA excl.: 350,00 CHF