

DIM4-230/UNI/250/H/KNX REG

Actionneur de variation à 4 canaux

No E: 405 440 119


Prix brut TVA excl.: 510,00 CHF



Description du produit

- Les interrupteurs manuels permettent une commutation directement sur l'actionneur
- Fonctionne selon le principe de gradation du bord avant ou arrière
- Sélection automatique ou manuelle du principe de variation correspondant à la charge
- Commutation et variation de lampes incandescentes, lampes halogènes-HV, transfo-Tronic avec lampes halogènes, transfo.inductifs dimmables avec lampes halogènes ou LED, LED-HV et lampes fluo-compactes
- Retour d'info des états de commutation et des valeurs de variation
- Comportement réglable de l'allumage et de la variation
- Fonctions de temporisations réglables telles que celles d'allumage et d'extinction, interrupteur d'éclairage d'escalier avec avertissement préalable
- Les scènes lumières peuvent être appelées ou enregistrées avec une nouvelle valeur
- Chaque canal est protégé contre les surcharges, les surchauffes et les courts-circuits / pannes de charge et envoie un objet d'état en cas d'erreur
- Verrouillage des sorties individuelles manuellement ou par Bus
- En combinant les 4 sorties de variation, la charge connectée peut être augmentée jusqu'à 950 W maximum.
- Les charges mixtes capacitatives-inductives ne sont pas autorisées

Illustrations



Dimensions en mm

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage

Catégorie de montage Appareils modulaires (REG)

Matériel et type de construction

Couleur Gris clair

Résistant aux UV PC résistant aux UV

Caractéristiques électronique

Type de raccordement Bornes KNX

Type de raccordement 2 Collier de serrage à vis

Affichage LED oui

Section de conducteur [mm²] 0.5 - 4 rigide, 0.5 - 2.5 conducteurs finement toronnés (avec ou sans virole)

Fréquence secteur [Hz] 50 - 60

Type de tension AC

Tension d'alimentation 230 V (+/- 10 %)

Courant absorbé [mA] 5

Commande sur place/manuelle oui

Tension supplémentaire d'alimentation oui
par Bus KNX

Caractéristiques de fonction

Quantité de canaux 4

Commande KNX, KNX TP 256

Caractéristiques de fonction [Sortie]

Sortie de commande Lampes à incandescence 20 - 250 W, lampes LED typ. 3 - 50 W, tubes fluorescents typ. 3 - 50 W, inductive 20 - 250 VA, voir mode d'emploi

Déclarations

Température de service [°C] -5 °C - +45 °C


Sans halogène oui

Indice de protection [IP] 20

Classe de protection II

Schemi

Fonctionnement normal



Accessoires



PSN-230/640/30/KNX REG

Alimentation KNX

No E: 405 800 119

Prix brut TVA excl.: 350,00 CHF



LZ-230/UNI/420 REG

Amélioration de performance

No E: 405 449 119

Prix brut TVA excl.: 200,00 CHF