



LZ-230/UNI/420 REG

Amélioration de performance

No E: 405 449 119


Prix brut TVA excl.: 200,00 CHF

jusqu'à épuisement des stocks

Description du produit

- Les charges mixtes capacitives-inductives ne sont pas autorisées
- La puissance totale des charges connectées est divisée entre le variateur et les additifs de puissance
- Fonctionnement via gradateur en amont
- Dispose d'une protection électronique contre la surchauffe

Illustrations



Dimensions en
mm

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage	
Catégorie de montage	Appareils modulaires (REG)
Type de raccordement	Collier de serrage à vis
Matériel et type de construction	
Largeur [mm]	36
Hauteur [mm]	90
Profondeur [mm]	70
Largeur en unités de division [TE]	2
Qualité de matériel	Polycarbonate

Indice de protection [IP]	20
Température de service [°C]	-5 °C - +45 °C
Classe de protection	II
Marque de test	CE
Sans halogène	oui
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Couleur	Gris clair
Caractéristiques électronique	
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Type de tension	AC
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Absorbtion de puissance [W]	0.5 - 4
Caractéristiques de fonction	
Quantité de canaux	1
Ausgang [1]	
Sortie de commande	Voir mode d'emploi

Schemi

Fonctionnement supplément de puissance

