





## PD2 S 180 UP Master 2C liv/DG

Détecteur de présence 2 canaux, design EDIZIO.liv, gris foncé

No E: 535 090 045

Prix brut TVA excl.: 199,00 CHF

Pas encore disponible

## Description du produit


- Pour montage au mur encastré avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements
- Microphone incorporé pour la surveillance des locaux tortueux
- Temps de poursuite, sensibilité à la luminosité et aux bruits à réglage continu, microphone déconnectable
- Préreglages d'usine, prêt à fonctionner
- Mode de fonctionnement semi-automatique (allumage manuelle/extinction automatique) pour économies d'énergie très élevées
- Contacts d'entrée séparés pour buttons et slaves
- Pour hauteurs de montage de 1.1 2.2 m
- Faible consommation énérgetique
- 2 canaux pour la commande de l'éclairage et des systèmes CVC (climat, ventilation, chauffage)
- Peut être télécommandé et téléprogrammé (Feuille de programmation IR-PD pour la télécommande IR-RC inclus)
- Cache clipsable pour couvrir la zone de détection verticale pour masquer les sources de brouillage au dessous de l'appareil (par ex. petits animaux, etc.)
- Protection anti-vandalisme grâce aux vis antivandale

Fiche technique PD2 S 180 UP Master 2C liv/DG






### Illustrations





#### Dimensions en mm

## Schémas de détection





#### Dimensions en m

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- ..... Portée pour des activités assises (présence)
- **– P** Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangentiel)

## Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage	
Hauteur de montage recommandée [m]	1.1
Hauteur de montage max. [m]	2.2
Hauteur de montage min. [m]	1
Catégorie de montage	Encastré (UP)
Matériel et type de construction	
Code couleur	NCS S6500N matt
Couleur	Gris foncé
Résistant aux UV	PC résistant aux UV
Caractéristiques électronique	
Type de raccordement	Borne enfichable
Charges capacitives	oui
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Type de tension	AC
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Caractéristiques de capteur	
Modèle	Détecteur de présence
Angle de détection [°]	180
Microphone	oui
Caractéristiques de fonction	
Quantité de canaux	2
Télécommandable (IR)	IR-RC (Feuille de programmation IR-PD9), IR-PD Mini





Caractéristiques de fonction [Sortie]	
Sensibilité lumineuse [lx]	5 - 2000
Semi-automatique	oui
Fonction à impulsion	oui (durée de pause réglable)
Courant de démarrage max.	800 A (max. 200 μs)
Temporisation max.	30 min
Puissance de commutation max.	2300 W (cos φ=1)
Temporisation min.	15 s
Caractéristiques de fonction [Entrée]	
Contact d'entrée pour bouton poussoir	oui
Caractéristiques de fonction [Entrée 2]	
Contact d'entrée pour slave	oui
Contact d'entrée pour slave (Remote)	oui
Déclarations	
Sans halogène	oui
Indice de protection [IP]	20
Classe de protection	II

Page 3 / 5


Fiche technique PD2 S 180 UP Master 2C liv/DG






## Schemi


# Fonctionnement en continu avec interrupteur externe




#### **Fonctionnement Master-Slave**




## Fonctionnement normal avec bouton externe




#### Fonction à impulsion sur minuterie




#### **Fonctionnement normal**




# Fonctionnement avec interrupteur rotatif «Manuel - 0 - Automatique»



#### **Fonctionnement Master-Master**



## Fonctionnement normal avec circuit







### Accessoires



IR-RC

Télécommande IR No E: 535 949 005

Prix brut TVA excl.: 30,00 CHF



RC-1

Circuit RC Mini No E: 535 999 097

Prix brut TVA excl.: 12,00 CHF



**BLE-IR-Adapter** 

Adaptateur IR pour Smartphone

No E: 535 990 705

Prix brut TVA excl.: 199,00 CHF



BP liv Pas encore disponible

Plaque de fixation No E: 376 000 110

Prix brut TVA excl.: 0,00 CHF



#### **IR-PD Mini**

Télécommande IR, petite No E: 535 949 035

Prix brut TVA excl.: 22,00 CHF



#### **RC-HU**

 ${\sf Circuit\ RC\ pour\ montage\ DIN\ rail}$ 

No E: 578 500 019

Prix brut TVA excl.: 18,00 CHF



#### PD2 S 180 UP Slave liv/DG

#### Pas encore disponible

Détecteur de présence Slave, design

EDIZIO.liv, gris foncé

No E: 535 100 045

Prix brut TVA excl.: 160,00 CHF

Fiche technique PD2 S 180 UP Master 2C liv/DG