

PS-DALI-LINK-DE

Alimentation DALI

No E: 405 800 199


Prix brut TVA excl.: 150,00 CHF



Description du produit

- La mise en service de la solution s'effectue via l'application B.E.G. DALI-LINK et le module de bouton-poussoir PBM-DALI-LINK-4W-BLE
- Surveillance de température et détection de court-circuit intégrées
- LED intégrée pour la visualisation du fonctionnement

Illustrations




Dimensions en
mm

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage	
Catégorie de montage	Intégré (EB)
Type de raccordement	Borne enfichable
Matériel et type de construction	
Largeur [mm]	26
Hauteur [mm]	26
Profondeur [mm]	240
Matériel	Plastique
Indice de protection [IP]	20
Température de service [°C]	-5 °C - +45 °C

Classe de protection	II
Marque de test	CE
Caractéristiques électronique	
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Type de tension	AC
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Absorbion de puissance [W]	3.3
Physische Ausgänge	
Nombre de zones de commutation	3
Tension de sortie	16 V DC (Dali)
Courant nominal [mA]	100
Courant nominal maximum [mA]	120

Schemi



Accessoires



PS-DALI-LINK-USB-REG

Alimentation DALI

No E: 405 800 209

Prix brut TVA excl.: 200,00 CHF