



PS-DALI-LINK-USB-REG

Alimentation DALI


No E: 405 800 209

Prix brut TVA excl.: 200,00 CHF

Description du produit

- L'appareil est prévu pour un montage sur rail DIN dans les systèmes de distribution à courant fort
- La mise en service de la solution s'effectue via l'application B.E.G. DALI-LINK et le module de bouton-poussoir PBM-DALI-LINK-4W-BLE
- LED intégrée pour la visualisation du fonctionnement

Illustrations



Dimensions en
mm

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de montage	
Catégorie de montage	Appareils modulaires (REG)
Type de raccordement	Collier de serrage à vis
Type de raccordement 2	USB Type B
Matériel et type de construction	
Largeur [mm]	18
Hauteur [mm]	90
Profondeur [mm]	64
Largeur en unités de division [TE]	4

Matériel	Plastique
Qualité de matériel	Polyamide (PA 66)
Indice de protection [IP]	20
Température de service [°C]	+5 °C bis +45 °C
Classe de protection	II
Marque de test	CE
Résistant aux UV	UV-stabilisiert (Polyamid)
Caractéristiques électronique	
Tension d'alimentation	230 V (+/- 10 %)
Type de tension	AC
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Absorbtion de puissance [W]	6
Physische Ausgänge	
Nombre de zones de commutation	3
Tension de sortie	16 V DC (Dali)
Courant nominal maximum [mA]	210

Schemi

