

Perseus-SL1200N-4

Luminaire de système pour locaux humides

1200 mm 4000K



No art.: 172235



Description du produit

- Identification DC pour l'éclairage de secours avec 230 V DC
- Lampe intelligente pour montage sur rail
- Montage simple et utilisation polyvalente (parking, entrepôt, bureau, etc.)
- Fonction chenillard et possibilité d'intégration d'autres luminaires TRIVALITE déportés
- Rail porteur en aluminium : léger, inoxydable, durable
- Design modern
- Point d'alimentation flexible pour les raccordements existants
- Différentes possibilités de montage : en saillie, suspendu, etc.
- Esthétique sobre et continue sans leviers ni vis visibles

Illustrations



Dimensions en mm

Caractéristiques techniques

Technologie d'éclairage

Cohérence des couleurs [SDCM]	3
Température de couleur [K]	4000
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 80
Source lumineuse	LED non remplaçable
Rayonnement directe-indirecte	92 % / 8 %
Rendement [lm/W]	118
Emission de lumière	Dirècte/indirecte
Flux lumineux (après le diffuseur) [lm]	4600
Caractéristiques de montage	
Type de raccordement	Borne enfichable
Matériel et type de construction	
Largeur [mm]	120
Hauteur/profondité [mm]	108
Longueur [mm]	1160
Résistant aux UV	oui
Caractéristiques électronique	
Puissance du système [W]	38.9
Tension d'alimentation	230 V
Type de tension	AC
Fréquence secteur [Hz]	50 - 60
Déclarations	
Indice d'efficacité énergétique luminaire/système	E
Durée de vie L70/B10 à 25 °C [h]	50000
Étendue de la livraison	
Avec appareillage	oui

Schemi

