

CDS R

Interruttore crepuscolare

No E: 535 908 300

Prezzi brutto IVA escl. 55,00 CHF



Descrizione del prodotto

- Per il montaggio all'interno di lampade o scatole di distribuzione
- Cavo per il collegamento tra la fotocellula e l'elettronica di 15 cm (compreso nella fornitura). Possibilità di espansione fino ad un massimo di 15 m
- Impostazione in continuità della luminosità
- Ideale per lampade ad incandescenza, alogene, di risparmio, fluorescenti e reattori LED

Illustrazioni



Dimensioni in mm

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio	
Categoria di montaggio	Integrato (EB)
Materiale e forma di costruzione	
Larghezza [mm]	61
Altezza [mm]	38
Profondità [mm]	23
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Policarbonato
Grado di protezione [IP]	20, 54

Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Senza alogeni	sì
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV



Caratteristiche elettronico

Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Tipo di tensione	AC
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60

Caratteristiche di sensore

Numero di sensore di luminosità	1
---------------------------------	---

Schemi

Funzionamento normale**Funzionamento normale con filtro RC**

Accessori



RC-1
Filtro RC mini
No E: 535 999 097
Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF



RC-HU
Filtro RC per montaggio su barra DIN
No E: 578 500 019
Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF