





LC 200/W

Rilevatore di movimento 10A, bianco


No E: 535 944 205

Prezzi brutto IVA escl. 99,00 CHF

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio fuori muro al parete con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Tempo di ritardo, luminosità e campo di rilevazione uniformemente regolabile
- Con relè di gran rendimento per l'allacciamento di tutti i tipi di carichi d'uso comune (alimentatore elettronico, reattori LED incl.)
- Montaggio facile e rapido su zoccolo ad innesto

Illustrazioni



Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento



a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

····· Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)

12

- Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio



Scheda tecnica LC 200/W




Altezza di montaggio raccomandata [m]	2.5
Altezza di montaggio max. [m]	10
Altezza di montaggio min. [m]	2.5
Categoria di montaggio	Sopra intonaco per ambienti umidi (NAP)
Materiale e forma di costruzione	
Codice colore	RAL 9010
Colore	Bianco
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Caratteristiche elettronico	
Tipo di collegamento	Morsetto a vite
Adatto per carico capacitivo	sì
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Caratteristiche di sensore	
Modello	Rilevatore di movimento
Angolo di rilevamento [°]	200
Caratteristiche di funzionamento	
Quantità di canali	1
Caratteristiche di funzionamento [Uscita]	
Luminosità di intervento [lx]	2 - 1000
Corrente di inserzione max.	800 A (max. 200 μs)
Temporizzazione max.	10 min
Potenza max. di commutazione	2300 W (cos φ=1)
Temporizzazione min.	4 s
Dichiarazione	
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Senza alogeni	sì
Grado di protezione [IP]	44
Classe di protezione	II






Schemi


Funzionamento normale




Funzionamento in parallelo




Funzionamento normale con filtro RC




Funzione con commutatore rotativo «Manuale - 0 - Automatico»



Funzionamento normale con tasto esterno



Funzionamento permanente con interruttore esterno



Accessori



RC-1

Filtro RC mini No E: 535 999 097

Prezzi brutto IVA escl. 12,00 CHF



RC-HU

Filtro RC per montaggio su barra DIN

No E: 578 500 019

Prezzi brutto IVA escl. 18,00 CHF



BSK-RC/W

Griglia di protezione per montaggio a muro, bianco

No E: 535 998 375

Prezzi brutto IVA escl. 31,00 CHF