





## **EM Funk UP**


Ricevitore 433 MHz No E: 535 959 100

non più disponibile

## Descrizione del prodotto

- Per il montaggio nelle scatole sotto muro resp. nelle scatole di derivazione
- Ricevitore a radiotrasmissione con relè ad alta prestazione per azionare in modo fl essibile e semplice apparecchi elettrici via radio (illuminazione shock, lampade a stelo, apparecchi elettrici, ecc.)
- Questo ricevitore è in grado di funzionare solo in combinazione con un apparecchio trasmettitore del sistema B.E.G. Radio (non compreso nella fornitura)
- Elabora a scelta il segnale del trasmettitore, del rilevatore o di tutti e due assieme
- Diverse possibilità di codifi care il ricevitore per comandare l'accensione degli apparecchi in combinazione con i detettori B.E.G. Radio (orologio, accensione e spegnimento attraverso il trasmettitore portatile, ecc.)

## Illustrazioni



Dimensioni in mm

## Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio	
Categoria di montaggio	Sottomuro (UP)
Materiale e forma di costruzione	
Colore	Bianco
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV

Caratteristiche elettronico





Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Tipo di tensione	AC
Tensione di alimentazione	230 V (+/- 10 %)
Dichiarazione	
Temperatura di esercizio [°C]	-25 °C - +55 °C
Grado di protezione [IP]	20
Classe di protezione	II

Scheda tecnica EM Funk UP

Page 2 / 2