



PD2 180 UP LON BEG/W

Rilevatore di presenza LON, bianco

Art-No: 141484

non più disponibile

Descrizione del prodotto

- Per il montaggio sottomuro al parete con zona a 180° per il rilevamento affidabile dei movimenti
- Combinazione con tutti i programmi degli prese e interruttori della Svizzera
- Versioni a colori sono disponibili in sistema modulare (disponibile fino a 7 colori)
- Per un altezza di montaggio da 1.1 - 2.2 m

Schemi di rilevamento



Dimensioni in m

a sinistra: vista dall'alto, a

destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche di montaggio

Categoria di montaggio	Sottomuro (UP)
Adatto per montaggio a parete	sì


Pagina: 1 di 3

Altezza di montaggio raccomandata [m]	1.1
Altezza di montaggio max. [m]	2.2
Tipo di collegamento	Morsetto a innesto
Materiale e forma di costruzione	
Larghezza [mm]	87
Altezza [mm]	87
Profondità [mm]	61
Materiale	Plastica
Qualità di materiale	Polycarbonato
Grado di protezione [IP]	20
Temperatura di esercizio [°C]	0 °C - +40 °C
Resistenza agli urti [IK]	IK05
Classe di protezione	II
Voto di prova	CE
Resistente ai raggi UV	PC resistente ai raggi UV
Colore	Bianco
Caratteristiche elettronico	
Tensione di alimentazione	24 V (+/- 10 %)
Tipo di tensione	AC/DC
Frequenza di rete [Hz]	50 - 60
Caratteristiche di sensore	
Portata passando lateralmente (movimento tangenziale) [m]	10
Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale) [m]	4
Portata per persone sedute (presenza) [m]	4
Angolo di rilevamento [°]	180
Caratteristiche di funzionamento	
Modello	Rilevatore di presenza
Telecomandabile (IR)	IR-RC (Foglio de programmation RC-LLW (LON))
Quantità di canali	2
Controllo	LON
Physische Ausgänge	
Numero delle zone di commutazione	1
Ausgang [1]	
Uscita di comando	Contatto software
Semiautomatico	si
Ausgang [2]	

Uscita di comando	Contatto software
Semiautomatico	sì
Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]	
Contatto d'ingresso per pulsante	sì
Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]	
Contatto d'ingresso per slave	sì

Schemi

Funzionamento normale



Accessori



FS-180/W non più disponibile
 Set frontale per rilevatori 180° NUP/NAP,
 bianco
 No E: 535 916 007
 Prezzi brutto IVA escl. 33,00 CHF



FS-180/SI non più disponibile
 Set frontale per rilevatori 180° NUP/NAP,
 argento
 No E: 535 916 077
 Prezzi brutto IVA escl. 33,00 CHF



FS-180/S non più disponibile
 Set frontale per rilevatori 180° NUP/NAP,
 nero
 No E: 535 916 057
 Prezzi brutto IVA escl. 33,00 CHF



NAP-180/W non più disponibile
 Scatola NAP per rilevatori 180°, bianco
 No E: 535 918 007
 Prezzi brutto IVA escl. 25,00 CHF



NAP-180/SI non più disponibile
 Scatola NAP per rilevatori 180°, argento
 No E: 535 918 077
 Prezzi brutto IVA escl. 25,00 CHF



NAP-180/S non più disponibile
 Scatola NAP per rilevatori 180°, nero
 No E: 535 918 057
 Prezzi brutto IVA escl. 25,00 CHF